Ponte sollevatore a 4 colonne, 400 V, 5 t, sollevamento ausiliario 4 t

Riferimento : PE 4102T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 4 colonne, 400 V, 5 t, sollevamento ausiliario 4 t
Codice a barre	3701555318097
Testo	Adatto per interventi meccanici su autovetture e VUL, progettato appositamente per l’allineamento grazie alle piastre oscillanti pneumatiche e agli alloggiamenti per piastre girevoli opzionali. Sollevatori ausiliari da 4 t con doppie estensioni zincate. Comfort di lavoro: binari di accesso dotati di sollevamento ausiliario. Posizionamento rapido e agevole del veicolo con assetto ribassato, consente una riparazione o un’ispezione rapida; binari lunghi 5160 mm. Versatile: guide integrate che consentono l’utilizzo di una traversa per il sollevamento opzionale (PE 7100). Disponibile come opzione: un kit di parcheggio per il rimessaggio di 2 auto: PE 4103.
Prodotto esaurito	Sollevatori ausiliari da 4 t con doppie prolunghe zincate
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 220-1850 mm - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 610/5160 mm - distanza regolabile tra i cuscinetti: 910-1010 mm - pressione dell’aria necessaria: 6-8 bar - potenza di azionamento: 3 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (trifase + neutro) 400 V/50 Hz - massima sicurezza: sollevamento tramite monocilindro, sincronizzazione tramite 4 cavi - sblocco pneumatico dei fermi di sicurezza

	- sollevamenti ausiliari con capacità di 5 t - sistema di sicurezza in caso di rottura del cavo - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente - arresto intermedio a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell'utente e segnale acustico antischiacciamento - copertura protettiva del motore - presa elettrica da 240 V sul quadro elettrico - piastre oscillanti pneumatiche - verniciatura epossidica
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	3000 W
Tensione	400 V
Larghezza	3.185 mm
Altezza	2.350 mm
Peso del prodotto	1.990 kg
Altezza massima	1.850 mm
Altezza min.	220 mm
Larghezza di passaggio	2.830 mm
Capacità massima (T)	5 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 4102T-1 - Ponte sollevatore a 4 colonne 400 V 5 t con sollevamento ausiliario 1/1 4 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ
Interruttore automatico/Sezione del cavo	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Qualità del suolo >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)