Ponte a forbice a corsa ridotta 240 V 3 t

Riferimento : PE 6102M



Testo dell'articolo	Ponte a forbice a corsa ridotta 240 V 3 t
Codice a barre	3701555318066
Testo	Ponte a forbice a corsa ridotta da 3 tonnellate, progettato per interventi rapidi di manutenzione, pneumatici, frenatura e carrozzeria. La sua ridotta altezza di presa di 115 mm facilita il posizionamento dei veicoli bassi, mentre l’altezza di sollevamento fino a 1.000 mm offre un’eccellente accessibilità per gli interventi di routine. Rampe di accesso bloccabili per allungare le piattaforme. Alimentato a 230 V con un motore da 3 kW, funziona interamente a energia elettrica, senza alimentazione di aria compressa. Il suo design compatto e il kit di spostamento consentono di riposizionarlo facilmente all’interno dell’officina. Idoneo al programma Carsat con fissaggio a pavimento.
Prodotto esaurito	Livré avec kit mobilité 100% électrique
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 115-1000 mm - larghezza/lunghezza dei cuscinetti: 460/1410-2010 mm - pannello di comando con vano per riporre i componenti del kit mobile - potenza di azionamento: 3 kW - tensione elettrica dell'azionamento: 240 V/50 Hz - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente - arresto intermedio a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell’utente e segnale acustico

	antischiacciamento - copertura di protezione del motore - sicurezza della cremagliera - sblocco dei chiavistelli elettrici (non è necessaria l’alimentazione pneumatica)
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	3000 W
Tensione	240 V
Lunghezza	2.010 mm
Larghezza	1.950 mm
Altezza	1.000 mm
Peso del prodotto	548 kg
Altezza massima	1.000 mm
Altezza min.	115 mm
Capacità massima (T)	3 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6102M-1 - Ponte a forbice mobile a corsa ridotta 240 V 3 t 1/3 1 x PE 6102M-2 - Ponte a forbice mobile a corsa ridotta 240 V 3 t 2/3 1 x PE 6102M-3 - Ponte a forbice mobile a corsa ridotta 240 V 3 t 3/3 2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO
È necessaria l'alimentazione pneumatica	NO
Interruttore automatico/Sezione del cavo	16A D tetra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 3.290 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)