Tavola di sollevamento per carrozzeria a doppio cilindro 400 V 3 t da appoggio

Riferimento : PE 8101T



Testo dell'articolo	Tavola di sollevamento per carrozzeria a doppio cilindro 400 V 3 t da appoggio
Codice a barre	3701555318196
Testo	Tavola di sollevamento da appoggio, progettata per lavori di preparazione e carrozzeria con presa sotto il sottoscocca Lavoro all’altezza ideale: consente di posizionare il veicolo all’altezza desiderata per migliorare il comfort di lavoro e ridurre le posture scomode e i rischi di disturbi muscolo-scheletrici Ideale per i lavori di carrozzeria: adatta alla riparazione di ammaccature, agli interventi sul fondo carrozzeria, alla levigatura, alla preparazione e alla verniciatura Installazione semplice: modello da appoggio che non richiede incasso Funzionamento elettroidraulico per un sollevamento semplice e controllato Facile accesso alla parte inferiore della carrozzeria: apertura e chiusura pneumatica dei bracci Postazione di lavoro organizzata: vano integrato sul pannello di comando per riporre i tamponi reversibili, in modo da averli sempre a portata di mano
Prodotto esaurito	Ouverture et fermeture des bras pneumatiques
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 120-1230 mm - altezza del piano di carico: 120 mm - dimensioni da chiuso: L 1840 x l 640 mm - dimensioni massime da aperto: l 1837 mm

	- pannello di comando - potenza di azionamento: 3 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz - alimentazione aria: 6-8 bar - versione a doppio cilindro, con sistema di sicurezza meccanico di mantenimento in posizione (cremagliera) - apertura dei 4 bracci a 124°, dotati di paracolpi reversibili - verniciatura epossidica - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente - arresto intermedio a 30 cm dal suolo per la sicurezza dell'utente e segnale acustico anti-schiacciamento
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	3000 W
Tensione	400 V
Altezza	120 mm
Altezza massima	1.230 mm
Altezza min.	120 mm
Capacità massima (T)	3 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 8101T-1 - Tavola di sollevamento per carrozzeria a doppio cilindro 400 V 3 t 1/4 1 x PE 8101T-2 - Piattaforma di sollevamento per carrozzeria a doppio cilindro 400 V 3 t 2/4 1 x PE 8101T-3 - Tavola di sollevamento per carrozzeria a doppio cilindro 400 V 3 t 3/4 3 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l 1 x PE 8101T-4 - Tavola di sollevamento per carrozzeria a doppio cilindro 400 V 3 t 4/4
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ
Interruttore automatico/Sezione	

del cavo	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
da appoggio / da incasso	da posare
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 6.999 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)