Ponte a 2 colonne asimmetrico con base 400 V 4 tonnellate, 4 bracci da 1,10 + 1,50 m

Riferimento : PE 2100T



Testo dell'articolo	Ponte a 2 colonne asimmetrico con base 400 V 4 tonnellate, 4 bracci da 1,10 + 1,50 m
Codice a barre	3701555318004
Testo	Ponte progettato per facilitare l'installazione e l'allineamento delle colonne grazie alla base di 40 mm di spessore. In combinazione con l’opzione PE 2101, consente di risolvere il problema dei massetti che non soddisfano i requisiti di spessore minimo di 200 mm (permette di coprire fino a 150 mm) o che presentano un leggero problema di planarità. Ponte sollevatore elettroidraulico. Cilindro di spinta su cavo, trazione del carrello tramite catena. Bracci telescopici in versione asimmetrica con bracci a 3 livelli da 1100 mm e 1500 mm.
Prodotto esaurito	Passage bas faible épaisseur
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 100-2100 mm - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz - fermi regolabili su vite, corsa 70-140 mm - sblocco automatico dei fermi di sicurezza - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente - sincronizzazione del sistema: tramite cavo - fermata intermedia a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell’utente e segnale acustico anti-schiacciamento

	- copertura di protezione del motore - protezione delle porte sulle colonne - presa elettrica da 240 V sul quadro elettrico - fascia di protezione del cilindro, della catena e dei cavi inclusa su ogni colonna - fornito con 4 rialzi da 70 mm e relativi supporti - verniciatura epossidica
Consiglio	Per l'installazione e la messa in servizio, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Lunghezza	3.440 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	2.965 mm
Peso del prodotto	781 kg
Altezza massima	2.100 mm
Altezza min.	100 mm
Larghezza di passaggio	2.460 mm
Capacità massima (T)	4 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2102 - A 2 colonne con base, 400 V, 4 tonnellate, senza bracci 1 x PE 2103T - Unità motore per ponte a 2 colonne 4T 1 x PE 2104 - Accessori per ponte a 2 colonne con base 4T 1 x PE 2111 - Coppia di bracci da 1,50 m con sistema di bloccaggio e protezione per i piedi 2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l 1 x PE 2117 - Base a ponte a 2 colonne 4T con passaggio inferiore 1 x PE 2110 - Coppia di bracci da 1,10 m con sistema di bloccaggio e protezione per i piedi
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra

È necessaria l'alimentazione pneumatica	NO
Interruttore automatico/Sezione del cavo	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)