Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 5,10 m, 400 V, 6 t, 4 bracci articolati

Riferimento : PE 2350T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 5,10 m, 400 V, 6 t, 4 bracci articolati
Codice a barre	3701555318042
Testo	Particolarmente adatto alle attività di riparazione su veicoli commerciali allungati, 4x4, microcar, ibridi ed elettrici. Ponte sollevatore elettroidraulico. Cilindro di spinta direttamente sul carrello. Bracci con articolazioni regolabili. Passaggio dei tubi flessibili e dei cavi dall'alto per un comfort di lavoro ottimale, che consente il libero accesso sotto il veicolo alle attrezzature (cilindri, recuperatore d'olio, rimozione della batteria…), facilitando la pulizia dell'officina. Gruppo idraulico: dotato di un dispositivo di bloccaggio della posizione per interventi di precisione, montaggio del cambio, allineamento dei dadi… Capacità di sollevamento multiple grazie ai 4 bracci articolati multi-regolabili. Striscia di protezione del cilindro e dei cavi inclusa su ogni colonna.
Prodotto esaurito	Capacité de 6T Bras multi-positions
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 95-1850 mm - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (trifase + neutro) 400 V/50 Hz

	- resistenza/qualità del calcestruzzo: 200 mm-C20/25 - tamponi regolabili su vite con corsa 70-140 mm - sblocco elettrico dei fermi di sicurezza - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente - sincronizzazione del sistema: tramite cavo - arresto intermedio a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell'utente e segnale acustico anti-schiacciamento - copertura protettiva del motore - protezione delle porte sulle colonne - presa elettrica da 240 V sul quadro elettrico - fascia protettiva per il cilindro e i cavi inclusa su ogni colonna - fornito con 4 rialzi da 70 mm e relativi supporti - verniciatura epossidica
Consiglio	Per l'installazione e la messa in servizio, contattateci. È indispensabile disporre di una piattaforma aerea. Ai fini della garanzia, l'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Lunghezza	4.000 mm
Altezza	5.000 mm
Peso del prodotto	1.114 kg
Altezza massima	1.850 mm
Altezza min.	95 mm
Larghezza di passaggio	3.190 mm
Capacità massima (T)	6 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2340 - 2 colonne a passaggio alto 400 V 6 t senza bracci 1 x PE 2355T - Blocco motore a ponte a 2 colonne 6T 2 x PE 2341 - Coppia di bracci articolati per 6T 1 x PE 2343 - Prolunga per passaggio alto 5,00 m per 6T 2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO

Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	NO
Interruttore automatico/Sezione del cavo	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)