# Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 5,10 m, 400 V, 6 t, 4 bracci articolati

Riferimento : PE 2350T



| | |
|---|---|
| **Testo dell'articolo** | Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 5,10 m, 400 V, 6 t, 4 bracci articolati |
| **Codice a barre** | 3701555318042 |
| **Testo** | Particolarmente adatto alle attività di riparazione su veicoli commerciali allungati, 4x4, microcar, ibridi ed elettrici.<br>Ponte sollevatore elettroidraulico.<br>Cilindro di spinta direttamente sul carrello.<br>Bracci con articolazioni regolabili.<br>Passaggio dei tubi flessibili e dei cavi dall'alto per un comfort di lavoro ottimale, che consente il libero accesso sotto il veicolo alle attrezzature (cilindri, recuperatore d'olio, rimozione della batteria…), facilitando la pulizia dell'officina.<br>Gruppo idraulico: dotato di un dispositivo di bloccaggio della posizione per interventi di precisione, montaggio del cambio, allineamento dei dadi…<br>Capacità di sollevamento multiple grazie ai 4 bracci articolati multi-regolabili.<br>Striscia di protezione del cilindro e dei cavi inclusa su ogni colonna. |
| **Prodotto esaurito** | Capacité de 6T<br>Bras multi-positions |
| **Caratteristiche** | Caratteristiche:<br>- altezza di sollevamento: 95-1850 mm<br>- potenza di azionamento: 2,2 kW<br>- tensione elettrica dell'azionamento: (trifase + neutro) 400 V/50 Hz |

| | |
|---|---|
| | - resistenza/qualità del calcestruzzo: 200 mm-C20/25<br>- tamponi regolabili su vite con corsa 70-140 mm<br>- sblocco elettrico dei fermi di sicurezza<br>- sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente<br>- sincronizzazione del sistema: tramite cavo<br>- arresto intermedio a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell'utente e segnale acustico anti-schiacciamento<br>- copertura protettiva del motore<br>- protezione delle porte sulle colonne<br>- presa elettrica da 240 V sul quadro elettrico<br>- fascia protettiva per il cilindro e i cavi inclusa su ogni colonna<br>- fornito con 4 rialzi da 70 mm e relativi supporti<br>- verniciatura epossidica |
| **Consiglio** | Per l'installazione e la messa in servizio, contattateci.<br>È indispensabile disporre di una piattaforma aerea.<br>Ai fini della garanzia, l'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista.<br>Spese di trasporto non incluse. |
| **Durata della garanzia** | 2 anni |
| **Potenza** | 2200 W |
| **Tensione** | 400 V |
| **Lunghezza** | 4.000 mm |
| **Altezza** | 5.000 mm |
| **Peso del prodotto** | 1.114 kg |
| **Altezza massima** | 1.850 mm |
| **Altezza min.** | 95 mm |
| **Larghezza di passaggio** | 3.190 mm |
| **Capacità massima (T)** | 6 T |
| **Codice tariffario** | Tariffa attrezzature (TE) |
| **Composizione della distinta base** | 1 x PE 2340 - 2 colonne a passaggio alto 400 V 6 t senza bracci<br>1 x PE 2355T - Blocco motore a ponte a 2 colonne 6T<br>2 x PE 2341 - Coppia di bracci articolati per 6T<br>1 x PE 2343 - Prolunga per passaggio alto 5,00 m per 6T<br>2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l |
| **Procedura di garanzia** | INTERVENTO |

| | |
|---|---|
| **Vantaggio per il cliente** | Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra |
| **È necessaria l'alimentazione pneumatica** | NO |
| **Interruttore automatico/Sezione del cavo** | 10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T) |
| **Qualità del suolo** | >20cm Béton C20/25 |




***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 10.990 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)