Ponte a forbice con 2 cilindri, 400 V, 3,6 t, extra piatto, da appoggio/da incasso

Riferimento : PE 6236T



Testo dell'articolo	Ponte a forbice con 2 cilindri, 400 V, 3,6 t, extra piatto, da appoggio/da incasso
Codice a barre	3701555318073
Testo	Particolarmente adatto alle attività di vernici per carrozzeria, carrozzeria e assistenza rapida. Opzioni di installazione: da appoggio o da incasso. Versatile e poco ingombrante, questo ponte a forbice facilita il sollevamento dei veicoli bassi grazie alla sua altezza di accesso di soli 110 mm. Le sue rampe di accesso bloccabili consentono di allungare le piattaforme in base all’interasse del veicolo. Il sistema idraulico master-slave abbinato a una cremagliera garantisce un sollevamento sincronizzato e doppiamente sicuro.
Prodotto esaurito	Adatto per montaggio a filo o in superficie
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 110-1880 mm - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 630/1480-2090 mm - sistema di sincronizzazione tramite fotocellule - pressione dell'aria necessaria: 6-8 bar - pannello di comando - potenza di azionamento: 3 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz - sistema di discesa di emergenza in caso di interruzione di corrente - fermata intermedia a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell’utente e segnale acustico

	antischiacciamento - fornito con 4 paracolpi
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	3000 W
Tensione	400 V
Lunghezza	2.090 mm
Larghezza	2.110 mm
Altezza	960 mm
Peso del prodotto	904 kg
Altezza massima	1.880 mm
Altezza min.	110 mm
Capacità massima (T)	3,60 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6236T-1 - Ponte a doppia forbice a 2 cilindri, 400 V, 3,6 t, extra piatto, da appoggio/da incasso, 1/3 1 x PE 6236T-2 - Ponte a doppia forbice a 2 cilindri, 400 V, 3,6 t, extra piatto, da appoggio/da incasso, 2/3 1 x PE 6236T-3 - Ponte a doppia forbice a 2 cilindri, 400 V, 3,6 t, extra piatto, da appoggio/da incasso 3/3 3 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ
Interruttore automatico/Sezione del cavo	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25

Video "Una mano"

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 5.799 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)