Ponte a doppia forbice con doppio cilindro, 400 V, 4 t, da incasso

Riferimento : PE 6340T



Testo dell'articolo	Ponte a doppia forbice con doppio cilindro, 400 V, 4 t, da incasso
Codice a barre	3701555318110
Testo	Particolarmente adatto per SUV, 4x4 e VUL grazie alla sua portata di 4 tonnellate. Da incasso. Il sistema idraulico master-slave abbinato a una cremagliera garantisce un sollevamento sincronizzato e doppiamente sicuro. Piattaforme con 2 estensioni zincate.
Prodotto esaurito	Ideale per SUV e 4x4
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 0-2120 mm - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 565/1660-2060 mm - sistema di sincronizzazione tramite fotocellule - pressione dell'aria necessaria: 6-8 bar - pannello di comando - potenza di azionamento: 3 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz - sistema di discesa di emergenza in caso di interruzione di corrente - arresto intermedio a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell’utente e segnale acustico anti-schiacciamento
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista.

	Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	3000 W
Tensione	400 V
Peso del prodotto	755 kg
Altezza massima	2.120 mm
Capacità massima (T)	4 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6340T-1 - Ponte a doppia forbice a doppio cilindro 400 V 4 t da incasso 1/4 1 x PE 6340T-2 - Ponte a doppia forbice a doppio cilindro 400 V 4 t da incasso 2/4 1 x PE 6340T-3 - Ponte a doppia forbice con doppio cilindro 400 V 4T da incasso 3/4 1 x PE 6340T-4 - Ponte a doppia forbice con doppio cilindro 400 V 4T da incasso 4/4 3 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ
Interruttore automatico/Sezione del cavo	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
da appoggio / da incasso	da incasso
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 4.990 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)