Ponti a forbice extra piatti da 5,5 t, 400 V, da incasso, con sollevamento ausiliario da 4,5 t


Riferimento : PE 6351T



Testo dell'articolo	Ponti a forbice extra piatti da 5,5 t, 400 V, da incasso, con sollevamento ausiliario da 4,5 t
Codice a barre	3701555318127
Testo	Ponti a forbice da 5,5 t, particolarmente indicato per operazioni di revisione tecnica, allineamento delle ruote e riparazione su autovetture e VUL Installazione da incasso per un’integrazione ottimale nell’officina Massima sicurezza: bloccaggio meccanico a cremagliera sulle forbici principali e ausiliarie, che garantisce una perfetta stabilizzazione in posizione di lavoro Sollevamento ausiliario da 4,5 t, dotato di 2 prolunghe zincate per facilitare l’aggancio sotto il telaio Maggiore durata: cilindro del sistema di sollevamento ausiliario con trattamento cromato per una maggiore resistenza nel tempo Ideale per l’allineamento grazie alle piastre oscillanti con bloccaggio pneumatico Pronto all’uso: fornito con 2 piastre girevoli. Versatile: guide integrate che consentono l’utilizzo di una traversa per il sollevamento opzionale (PE 7100).
Prodotto esaurito	geometria ideale
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 0-1980 mm - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 690/5200 mm - sistema di sincronizzazione tramite fotocellule - pannello di comando

	- potenza di azionamento: 3 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz - alimentazione d'aria necessaria: 6-8 bar - piastre oscillanti con bloccaggio pneumatico - verniciatura epossidica - sistema di discesa di emergenza in caso di interruzione di corrente - fermata intermedia a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell'utente e segnale acustico anti-schiacciamento
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	3000 W
Tensione	400 V
Lunghezza	5.200 mm
Peso del prodotto	2.536 kg
Altezza massima	1.980 mm
Capacità massima (T)	5,50 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6351T-1 - Ponte a forbice extra piatto 5,5 t, 400 V, sollevamento ausiliario 4,5 t, da incasso 1/4 1 x PE 6351T-2 - Ponte a forbice extra piatto 5,5 t, 400 V, sollevamento ausiliario 4,5 t, da incasso 2/4 1 x PE 6351T-3 - Ponte a forbice extra piatto 5,5 t 400 V, sollevamento ausiliario 4,5 t, da incasso 3/4 1 x PE 6351T-4 - Ponte a forbice extra piatto 5,5 t 400 V, sollevamento ausiliario 4,5 t, da incasso 4/4 4 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ
Interruttore automatico/Sezione	

del cavo	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
da appoggio / da incasso	da incasso
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25
Video "Una mano"	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 15.999 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)