Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 4,60 m, 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci da 1,80 m

Riferimento : PE 2245T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 4,60 m, 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci da 1,80 m
Codice a barre	3701555318028
Testo	Ponte sollevatore elettroidraulico. Cilindro di spinta diretto sul carrello. Passaggio dei tubi flessibili e dei cavi dall’alto per un comfort di lavoro ottimale, che consente il libero accesso sotto il veicolo alle attrezzature (cilindri, recuperatore d’olio...), facilitando la pulizia dell’officina. Bracci telescopici in versione simmetrica con 4 bracci a 3 stadi da 1800 mm.
Prodotto esaurito	Passaggio libero tra le colonne
Caratteristiche	Caractéristiques : - hauteur de levage : 95-1990mm - puissance d'entraînement : 2.2kW - tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz - tampons réglables sur vis course 70-140mm - déverrouillage électrique des crans de sécurité - système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité - synchronisation système : par câble - arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement - cache de protection moteur

	- protection des portières sur les colonnes - prise électrique 240V sur le boitier électrique - bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne - livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support - peinture Epoxy
Consiglio	Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci. È indispensabile disporre di una piattaforma aerea. Ai fini della garanzia, l’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista. Non installare su una soletta di spessore inferiore a 150 mm senza l’opzione PE 2280. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Lunghezza	3.440 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	4.600 mm
Peso del prodotto	857 kg
Altezza massima	1.990 mm
Altezza min.	95 mm
Larghezza di passaggio	2.600 mm
Capacità massima (T)	4 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2200 - A 2 colonne, passaggio alto, 400 V, 4 t, senza bracci 1 x PE 2103T - Unità motore per ponte a 2 colonne 4T 2 x PE 2112 - Coppia di bracci da 1,80 m con sistema di bloccaggio e protezione per i piedi 1 x PE 2202 - Prolunga e accessori per passaggio alto 4 tonnellate, 4,50 m 2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	NO

Interruttore automatico/Sezione del cavo	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)