Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 4,60 m, 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci articolati

Riferimento : PE 2246T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 4,60 m, 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci articolati
Codice a barre	3701555318189
Testo	Ponte sollevatore elettroidraulico. Cilindro di spinta diretto sul carrello. Passaggio dei tubi flessibili e dei cavi dall'alto per un comfort di lavoro ottimale, che consente il libero accesso sotto il veicolo alle attrezzature (cilindri, recuperatori d'olio, smontabatteria...), facilitando la pulizia dell'officina. Bracci telescopici simmetrici con 4 bracci a 3 livelli VE.
Prodotto esaurito	Libre circulation entre les colonnes
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 95-1990 mm - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz - fermi regolabili su vite, corsa 70-140 mm - sblocco elettrico dei fermi di sicurezza - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente - sincronizzazione del sistema: tramite cavo - fermata intermedia a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell’utente e segnale acustico anti-schiacciamento - copertura di protezione del motore

	- protezione delle porte sulle colonne - presa elettrica da 230 V sul quadro elettrico - fascia di protezione del cilindro e dei cavi inclusa su ogni colonna - fornito con 4 rialzi da 70 mm e relativi supporti - verniciatura epossidica
Consiglio	Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci. È indispensabile disporre di una piattaforma aerea. Ai fini della garanzia, l’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Lunghezza	3.440 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	4.600 mm
Peso del prodotto	861 kg
Altezza massima	1.990 mm
Altezza min.	95 mm
Larghezza di passaggio	2.600 mm
Capacità massima (T)	4 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2200 - A 2 colonne, passaggio alto, 400 V, 4 t, senza bracci 1 x PE 2103T - Unità motore per ponte a 2 colonne 4T 2 x PE 2113 - Coppia di bracci articolati da 1,26 m con protezione per i piedi 1 x PE 2202 - Prolunga e accessori per passaggio alto 4 tonnellate, 4,50 m 2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	NO

Interruttore automatico/Sezione del cavo	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)