# Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 4,60 m, 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci articolati

Riferimento : PE 2246T



| | |
|---|---|
| **Testo dell'articolo** | Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 4,60 m, 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci articolati |
| **Codice a barre** | 3701555318189 |
| **Testo** | Ponte sollevatore elettroidraulico.<br>Cilindro di spinta diretto sul carrello.<br>Passaggio dei tubi flessibili e dei cavi dall'alto per un comfort di lavoro ottimale, che consente il libero accesso sotto il veicolo alle attrezzature (cilindri, recuperatori d'olio, smontabatteria...), facilitando la pulizia dell'officina.<br>Bracci telescopici simmetrici con 4 bracci a 3 livelli VE. |
| **Prodotto esaurito** | Libre circulation entre les colonnes |
| **Caratteristiche** | Caratteristiche:<br>- altezza di sollevamento: 95-1990 mm<br>- potenza di azionamento: 2,2 kW<br>- tensione elettrica dell'azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz<br>- fermi regolabili su vite, corsa 70-140 mm<br>- sblocco elettrico dei fermi di sicurezza<br>- sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente<br>- sincronizzazione del sistema: tramite cavo<br>- fermata intermedia a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell’utente e segnale acustico anti-schiacciamento<br>- copertura di protezione del motore |

| | |
|---|---|
| | - protezione delle porte sulle colonne<br>- presa elettrica da 230 V sul quadro elettrico<br>- fascia di protezione del cilindro e dei cavi inclusa su ogni colonna<br>- fornito con 4 rialzi da 70 mm e relativi supporti<br>- verniciatura epossidica |
| **Consiglio** | Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci.<br>È indispensabile disporre di una piattaforma aerea.<br>Ai fini della garanzia, l’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista.<br>Spese di trasporto non incluse. |
| **Durata della garanzia** | 2 anni |
| **Potenza** | 2200 W |
| **Tensione** | 400 V |
| **Lunghezza** | 3.440 mm |
| **Larghezza** | 44 mm |
| **Altezza** | 4.600 mm |
| **Peso del prodotto** | 861 kg |
| **Altezza massima** | 1.990 mm |
| **Altezza min.** | 95 mm |
| **Larghezza di passaggio** | 2.600 mm |
| **Capacità massima (T)** | 4 T |
| **Codice tariffario** | Tariffa attrezzature (TE) |
| **Composizione della distinta base** | 1 x PE 2200 - A 2 colonne, passaggio alto, 400 V, 4 t, senza bracci<br>1 x PE 2103T - Unità motore per ponte a 2 colonne 4T<br>2 x PE 2113 - Coppia di bracci articolati da 1,26 m con protezione per i piedi<br>1 x PE 2202 - Prolunga e accessori per passaggio alto 4 tonnellate, 4,50 m<br>2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l |
| **Procedura di garanzia** | INTERVENTO |
| **Vantaggio per il cliente** | Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra |
| **È necessaria l'alimentazione pneumatica** | NO |

| | |
|---|---|
| **Interruttore automatico/Sezione del cavo** | 10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T) |
| **Qualità del suolo** | >20cm Béton C20/25 |




***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 4.999 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)