Ponte sollevatore a 2 colonne, altezza di passaggio 5,10 m, 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci da 1,80 m

Riferimento : PE 2250T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne, altezza di passaggio 5,10 m, 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci da 1,80 m
Codice a barre	3701555318103
Testo	Ponte sollevatore elettroidraulico. Cilindro di spinta diretto sul carrello. Passaggio dei tubi flessibili e dei cavi dall'alto per un comfort di lavoro ottimale, che consente il libero accesso sotto il veicolo alle attrezzature (cilindri, recuperatori d'olio...), facilitando la pulizia dell'officina. Bracci telescopici simmetrici con 4 bracci a 3 livelli da 1800 mm.
Prodotto esaurito	libre circulation entre les colonnes
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 95-1990 mm - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz - fermi regolabili su vite, corsa 70-140 mm - sblocco elettrico dei fermi di sicurezza - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente - fermata intermedia a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell’utente e segnale acustico anti-schiacciamento - copertura protettiva del motore - protezione delle porte sulle colonne

	- presa elettrica da 240 V sul quadro elettrico - fascia di protezione del cilindro e dei cavi inclusa su ogni colonna - fornito con 4 rialzi da 70 mm e relativi supporti - verniciatura epossidica
Consiglio	Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci. È indispensabile disporre di una piattaforma aerea. Ai fini della garanzia, l’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Lunghezza	3.440 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	5.100 mm
Peso del prodotto	876 kg
Altezza massima	1.990 mm
Altezza min.	95 mm
Larghezza di passaggio	2.600 mm
Capacità massima (T)	4 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2200 - A 2 colonne, passaggio alto, 400 V, 4 t, senza bracci 1 x PE 2103T - Unità motore per ponte a 2 colonne 4T 2 x PE 2112 - Coppia di bracci da 1,80 m con sistema di bloccaggio e protezione per i piedi 1 x PE 2203 - Prolunga e accessori per passaggio alto 4T 5,00 m 2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	NO

Interruttore automatico/Sezione del cavo	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)