Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 3,90 m, 400 V, 6 t, 4 bracci articolati

Riferimento : PE 2339T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 3,90 m, 400 V, 6 t, 4 bracci articolati
Codice a barre	3701555318035
Testo	Particolarmente adatto alle attività di riparazione su veicoli commerciali allungati, 4x4, microcar, ibridi ed elettrici. Ponte sollevatore elettroidraulico. Cilindro di spinta direttamente sul carrello. Bracci con articolazioni regolabili. Passaggio dei tubi flessibili e dei cavi dall'alto per un comfort di lavoro ottimale, che consente il libero accesso sotto il veicolo alle attrezzature (cilindri, recuperatore d'olio, rimozione della batteria…), facilitando la pulizia dell'officina. Gruppo idraulico: dotato di un dispositivo di bloccaggio della posizione per interventi di precisione, montaggio del cambio, allineamento dei dadi… Capacità di sollevamento multiple grazie ai 4 bracci articolati multi-regolabili. Striscia di protezione del cilindro e dei cavi inclusa su ogni colonna.
Prodotto esaurito	Capacité de 6T Bras multi-positions
Caratteristiche	Caractéristiques : - hauteur de levage : 95-1850mm - puissance d'entraînement : 2,2kW - tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz

	- tampons réglables sur vis course 70-140mm - déverrouillage électrique des crans de sécurité - système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité - synchronisation système : par câble - arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement - cache de protection moteur - protection des portières sur les colonnes - prise électrique 240V sur le boitier électrique - bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne - livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support - peinture Epoxy
Consiglio	Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci. È indispensabile disporre di una piattaforma aerea. Ai fini della garanzia, l’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Lunghezza	4.000 mm
Altezza	3.900 mm
Altezza massima	1.850 mm
Altezza min.	95 mm
Larghezza di passaggio	3.190 mm
Capacità massima (T)	6 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2340 - 2 colonne a passaggio alto 400 V 6 t senza bracci 1 x PE 2355T - Blocco motore a ponte a 2 colonne 6T 2 x PE 2341 - Coppia di bracci articolati per 6T 1 x PE 2342 - Accessori per ponte a 2 colonne con passaggio superiore da 6T 2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra

È necessaria l'alimentazione pneumatica	NO
Interruttore automatico/Sezione del cavo	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)