Ponte sollevatore a 2 colonne simmetriche con base 400 V 4T a 4 bracci da 1,50 m

Riferimento : PE 2105T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne simmetriche con base 400 V 4T a 4 bracci da 1,50 m
Codice a barre	3701555318141
Introduzione	Ponte identico al modello PE 2100T, ma con bracci telescopici in versione simmetrica, con bracci a 3 sezioni da 1500 mm
Testo	Ponte progettato per facilitare l'installazione e l'allineamento delle colonne grazie alla base di 40 mm di spessore. Con l’opzione PE 2101, consente di risolvere il problema dei massetti che non soddisfano i requisiti di spessore minimo di 200 mm (permette di coprire fino a 150 mm) o che presentano un leggero problema di planarità. Ponte sollevatore elettroidraulico. Cilindro di spinta su cavo, trazione del carrello tramite catena. Bracci telescopici in versione simmetrica con bracci a 3 livelli da 1500 mm
Prodotto esaurito	Passage bas faible épaisseur
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 100-2100 mm - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz - fermi regolabili su vite, corsa 70-140 mm - sblocco automatico dei fermi di sicurezza - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente

	- sincronizzazione del sistema: tramite cavo - fermata intermedia a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell'utente e segnale acustico anti-schiacciamento - copertura protettiva del motore - protezione delle porte sulle colonne - presa elettrica da 240 V sul quadro elettrico - fascia di protezione del cilindro, della catena e dei cavi inclusa su ogni colonna - fornito con 4 rialzi da 70 mm e relativi supporti - verniciatura epossidica
Consiglio	Per l'installazione e la messa in servizio, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Lunghezza	3.440 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	2.965 mm
Peso del prodotto	799 kg
Altezza massima	2.100 mm
Altezza min.	100 mm
Larghezza di passaggio	2.460 mm
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2102 - A 2 colonne con base, 400 V, 4 tonnellate, senza bracci 1 x PE 2103T - Unità motore per ponte a 2 colonne 4T 1 x PE 2104 - Accessori per ponte a 2 colonne con base 4T 2 x PE 2111 - Coppia di bracci da 1,50 m con sistema di bloccaggio e protezione per i piedi 2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l 1 x PE 2117 - Base a ponte a 2 colonne 4T con passaggio inferiore
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione	

pneumatica	NO
Interruttore automatico/Sezione del cavo	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)