Ponte sollevatore a 2 colonne simmetriche con base da 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci da 1,80 m

Riferimento : PE 2106T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne simmetriche con base da 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci da 1,80 m
Codice a barre	3701555318158
Testo	Ponte progettato per facilitare l’installazione e l’allineamento delle colonne grazie alla base di 40 mm di spessore. Consente, con l’opzione PE 2101, di risolvere il problema dei massetti che non soddisfano i requisiti di spessore minimo di 200 mm (consente di coprire fino a 150 mm) o che presentano un leggero problema di planarità. Ponte sollevatore elettroidraulico. Cilindro di spinta su cavo, trazione del carrello tramite catena. Bracci telescopici in versione simmetrica con 4 bracci a 3 livelli da 1800 mm
Prodotto esaurito	Passage bas faible épaisseur
Caratteristiche	Caractéristiques : - hauteur de levage : 100-2100mm - puissance d'entraînement : 2.2kW - tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz - tampons réglables sur vis course 70-140mm - déverrouillage automatique des crans de sécurité - système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité - synchronisation système : par câble - arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-

	écrasement - cache de protection moteur - protection des portières sur les colonnes - prise électrique 230V sur le boitier électrique - bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne - livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support - peinture Epoxy
Consiglio	Per l'installazione e la messa in servizio, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Lunghezza	3.440 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	2.965 mm
Peso del prodotto	823 kg
Altezza massima	2.100 mm
Altezza min.	100 mm
Larghezza di passaggio	2.460 mm
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2102 - A 2 colonne con base, 400 V, 4 tonnellate, senza bracci 1 x PE 2103T - Unità motore per ponte a 2 colonne 4T 1 x PE 2104 - Accessori per ponte a 2 colonne con base 4T 2 x PE 2112 - Coppia di bracci da 1,80 m con sistema di bloccaggio e protezione per i piedi 2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l 1 x PE 2117 - Base a ponte a 2 colonne 4T con passaggio inferiore
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	NO

Interruttore automatico/Sezione del cavo	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)