Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 3,90 m, 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci da 1,50 m

Riferimento : PE 2238T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne con altezza di passaggio 3,90 m, 400 V, 4 tonnellate, 4 bracci da 1,50 m
Codice a barre	3701555318011
Introduzione	Ponte sollevatore elettroidraulico a passaggio alto da 4 tonnellate. Cilindro di spinta diretto sul carrello. Passaggio dei tubi flessibili e dei cavi dall'alto per un comfort di lavoro ottimale, che consente il libero accesso sotto il veicolo alle attrezzature (cilindri, recuperatori d'olio, smontaggio della batteria...), facilitando la pulizia dell'officina. Bracci telescopici simmetrici con 4 bracci a 3 livelli da 1500 mm, 1800 mm e articolati da 1260 mm
Testo	Ponte sollevatore elettroidraulico a passaggio alto da 4 tonnellate. Cilindro di spinta diretto sul carrello. Passaggio dei tubi flessibili e dei cavi dall'alto per un comfort di lavoro ottimale, che consente il libero accesso sotto il veicolo alle attrezzature (cilindri, recuperatori d'olio, smontaggio della batteria...), facilitando la pulizia dell'officina. Bracci telescopici simmetrici con 4 bracci a 3 livelli da 1500 mm.
Prodotto esaurito	Passaggio libero tra le colonne
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 950-1990 mm - potenza di azionamento: 2,2 kW

	- tensione elettrica dell'azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz - fermi regolabili su vite, corsa 70-140 mm - sblocco elettrico dei fermi di sicurezza - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente - sincronizzazione del sistema: tramite cavo - fermata intermedia a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell'utente e segnale acustico anti-schiacciamento - copertura protettiva del motore - protezione delle porte sulle colonne - presa elettrica da 240 V sul quadro elettrico - fascia di protezione del cilindro e dei cavi inclusa su ogni colonna - fornito con 4 rialzi da 70 mm e relativi supporti - verniciatura epossidica
Consiglio	Per l'installazione e la messa in servizio, contattateci. È indispensabile disporre di una piattaforma aerea. Ai fini della garanzia, l'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Lunghezza	3.440 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	3.900 mm
Peso del prodotto	792 kg
Altezza massima	1.990 mm
Altezza min.	950 mm
Larghezza di passaggio	2.600 mm
Capacità massima (T)	4 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2200 - A 2 colonne, passaggio alto, 400 V, 4 t, senza bracci 1 x PE 2103T - Unità motore per ponte a 2 colonne 4T 1 x PE 2204 - Accessori per ponte a 2 colonne con altezza di passaggio 4 tonnellate, 3,80 m 2 x PE 2111 - Coppia di bracci da 1,50 m con sistema di bloccaggio e protezione per i piedi 2 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l

Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	NO
Interruttore automatico/Sezione del cavo	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 4.299 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)