Ponte a forbice extra piatto 400 V, 5 t, da appoggio, con sollevamento ausiliario da 4 t


Riferimento : PE 6250T



Testo dell'articolo	Ponte a forbice extra piatto 400 V, 5 t, da appoggio, con sollevamento ausiliario da 4 t
Codice a barre	3701555318080
Testo	Ponti a forbice da 5 t da appoggio a terra, particolarmente adatto alle operazioni di controllo tecnico, diagnosi e riparazione su VL e veicoli commerciali Accesso facilitato: design extra-basso di soli 140 mm, che consente una salita rapida e agevole del veicolo sul ponte Massima sicurezza: bloccaggio meccanico a cremagliera sulle forbici principali e ausiliarie, che garantisce una perfetta stabilizzazione in posizione di lavoro Sollevamento ausiliario da 4 t, dotato di 2 prolunghe zincate per facilitare l’aggancio sotto il telaio Maggiore durata: cilindro del sistema di sollevamento ausiliario con trattamento cromato per una maggiore resistenza nel tempo Controllo dell’allineamento facilitato grazie alle piastre oscillanti con bloccaggio pneumatico Pronto all’uso: fornito con 2 piastre girevoli. Versatile: guide integrate che consentono l’utilizzo di una traversa per il sollevamento opzionale (PE 7100).
Prodotto esaurito	Ultrapiatto: solo 140 mm di altezza
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 140-1850 mm - larghezza/lunghezza dei cuscinetti: 655/5200 mm

	- lunghezza totale con rampe di accesso: 6600 mm - sistema di sincronizzazione tramite fotocellule - pannello di comando - potenza di azionamento: 3 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz - alimentazione aria necessaria: 6-8 bar. - piastre oscillanti con bloccaggio pneumatico - 2 piatti rotanti extra piatti inclusi - verniciatura epossidica - sistema di discesa di emergenza in caso di interruzione di corrente - fermata intermedia a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell'utente e segnale acustico anti-schiacciamento
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	3000 W
Tensione	400 V
Lunghezza	5.200 mm
Larghezza	2.190 mm
Peso del prodotto	2.689 kg
Altezza massima	1.850 mm
Altezza min.	140 mm
Capacità massima (T)	5 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6250T-1 - Ponte a forbice extra piatto 400 V 5 t con sollevamento ausiliario 4 t da appoggio 1/5 1 x PE 6250T-2 - Ponte a forbice extra piatto 400 V 5 t con sollevamento ausiliario 4 t da appoggio 2/5 1 x PE 6250T-3 - Ponte a forbice extra piatto 400 V 5 t, sollevamento ausiliario 4 t, da incasso 3/5 1 x PE 6250T-4 - Ponte a forbice extra piatto 400 V 5 t, sollevamento ausiliario 4 t, da incasso 4/5 1 x PE 6250T-5 - Ponte a forbice extra piatto 400 V 5 t, sollevamento ausiliario 4 t, da incasso 5/5 4 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO

Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ
Interruttore automatico/Sezione del cavo	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
da appoggio / da incasso	da posare
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25
Video "Una mano"	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)