Aspiratore di gas mobile

Riferimento : AG 0084



Testo dell'articolo	Aspiratore di gas mobile
Codice a barre	3701555318387
Introduzione	Ideale per lo spostamento in diverse aree di lavoro nelle officine per autovetture o motociclette
Testo	Estrattore a carrello montato su 4 ruote girevoli, regolabile in altezza, dotato di un raccordo a Y e di un tubo da 1,25 m con terminale di scarico, nonché di un condotto di mandata e di una console di stoccaggio. L’attrezzatura consente di lavorare in un ambiente salubre senza inalare i gas di scarico e nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
Caratteristiche	Caratteristiche: - Struttura in acciaio zincato - La piattaforma, montata su 4 ruote girevoli, garantisce una buona stabilità contro il ribaltamento. - Verniciatura epossidica (grigio RAL 7040) - Flangia di aspirazione da 100 mm - 1,25 m di tubo flessibile da Ø 100 mm (da -40° a +200°) in tessuto EPDM vulcanizzato, resistente alle alte temperature. - Scarico: Ø 125 mm, lunghezza 10 m - Alimentazione: 240 V monofase - Potenza motore: 0,5 hp, 0,37 kW, 50 Hz, 1,7 A - Portata massima: 250 m³/h - Livello di rumorosità: 66 dB

	- Interruttore on/off - Uscita di scarico dotata di griglia anti-intrusione e di una valvola di chiusura dell’aspirazione per un’aspirazione ottimizzata in una porta con accesso per la sonda dell’opacimetro (Ø 30 mm)
Durata della garanzia	2 anni
Decibel	66 dB
Tensione	240 V
Altro	Prodotto con presa elettrica
Portata d'aria	250
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Tipo di impianto di aspirazione dei gas	Cellulare
Compatibile con FAP	NO
Diametro del tubo (mm)	100mm
Temperatura massima del tubo (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)