Chiave a impatto da 1" 3300 Nm

Riferimento : OP 1680



Testo dell'articolo	Chiave a impatto da 1" 3300 Nm
Codice a barre	3701555322230
Introduzione	Progettata per interventi di manutenzione pesante, questa chiave a impatto da 1" eroga una coppia di allentamento fino a 3300 Nm per intervenire sui collegamenti più impegnativi.
Testo	Con il suo attacco quadrato da 1" e una coppia di allentamento di 3300 Nm, l'OP 1680 è destinata alle operazioni di manutenzione pesante su autocarri, macchinari e applicazioni industriali. Il suo meccanismo a doppio martello garantisce un colpo potente e regolare, adatto a elementi di fissaggio di grande diametro e a giunti particolarmente difficili da allentare. Il mandrino lungo 155 mm consente di raggiungere giunti in profondità, soprattutto in presenza di spazi ristretti. L'impugnatura laterale offre una presa a due mani per un miglior controllo dell'utensile durante gli interventi con coppia elevata. Infine, il variatore a 3+3 posizioni consente di adattare il funzionamento sia in serraggio che in allentamento, per mantenere un maggiore controllo nonostante le elevate prestazioni della macchina.
Prodotto esaurito	3300 Nm per gli interventi più impegnativi
Caratteristiche	Caratteristiche: - tecnologia a doppio martello - coppia: 3300 Nm - velocità: 4.000 giri/min - attacco: 1/2" - Diametro del tubo consigliato: 1/2" - 12,7 mm

- Pressione di alimentazione: 6,3 bar
- Consumo d’aria: 396 l/min
- Lunghezza: 480 mm
- Lunghezza della pinza: 155 mm
- Peso netto: 11,5 kg

Caratteristiche:
- Selettore a 3+3 posizioni
- Scarico dall’impugnatura
- Inverter vicino al secondo ago

EN ISO 11148-6:2012

Durata della garanzia	2 anni
Decibel	91,40 dB
Vibrazione	4,75 m/s2
Altro	Oliatore obbligatorio
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Allenamento	1"
Procedura di garanzia	DIAGNOSI



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)