Smontagomme a mandrino con o senza dito pneumatico 400 V

Riferimento : DM 3000



Testo dell'articolo	Smontagomme a mandrino con o senza dito pneumatico 400 V
Codice a barre	3701555325033
Introduzione	Smontagomme automatico con piattello mandrino, utilizzabile in modalità senza leva o con leva di smontaggio. Il motore con inverter a 2 velocità garantisce rapidità e precisione durante le operazioni. Il bloccaggio ultraveloce tramite coni e fascetta di serraggio garantisce un fissaggio e un centraggio efficaci della ruota. I 2 dischi di distacco sfalsati facilitano la penetrazione tra pneumatico e cerchione per uno smontaggio rapido e controllato. Il disco superiore è dotato di un movimento oscillante che consente di regolare l’angolo di lavoro, in particolare sugli pneumatici morbidi. Il braccio di supporto automatico mantiene il tallone durante le operazioni di montaggio e smontaggio, in particolare sugli pneumatici a profilo ribassato e Run-Flat. Le 3 posizioni di lavoro consentono di lavorare su ruote da 12 a 34" (12-30", 14-32" e 16-34"). Doppio braccio a comando pneumatico, adatto a pneumatici per VL, veicoli commerciali e 4x4.
Testo	Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci. Ai sensi della garanzia, l’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da

	un professionista.
Prodotto esaurito	Doppio disco di stacco e tecnologia senza leva
Caratteristiche	Caratteristiche: - Gonfiatore con manometro - Regolatore di pressione dell’aria in ingresso impostato a 10 bar. - Peso massimo della ruota: 80 kg - Mandrino per il bloccaggio di cerchioni da 12 a 34 pollici. - Diametro esterno massimo dello pneumatico: 47 pollici, 1200 mm - Larghezza massima dello pneumatico: 16 pollici - Coppia massima del mandrino: 1200 Nm - 2 velocità senza selettore: Velocità 1: 7 giri/min Velocità 2: 16 giri/min - Gruppo pedali ergonomico e intuitivo, facilmente rimovibile dalla parte anteriore - Pressione di esercizio: 8-10 bar - Limitatore di pressione di gonfiaggio: 3,5 bar - Filtro dell’aria e lubrificatore a olio - Rumorosità < 70 dB - Potenza: 0,75 kW, 2 velocità - Forza di corsa del pressurizzatore a 10 bar: 1227 kg - Apertura massima per disco: 670 mm, 26 pollici - Forza di corsa di pressatura a 10 bar: 430 kg - Dimensioni: 1980 x 1880 x 2300 mm - Alimentazione: 400 V, trifase, 50-60 Hz - Peso netto: 395 kg
Composizione	Fornito con: - Leva per il sollevamento del tacco - Leva in plastica - Kit di inserti in plastica per l’utensile di montaggio - Protezioni in plastica per il cono di centraggio - Protezioni in gomma per il mandrino e l’albero di trasmissione - Cono in plastica, diametro 70 mm - anello riduttore per mandrino - morsa a pressione per talloni WDK - set di protezioni in gomma - chiave a manopola per bloccaggio rapido - spazzola per la pulizia - lubrificatore + filtro + regolatore di pressione - O-ring di ricambio per il sistema di bloccaggio.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	1200 W
Decibel	68 dB
Tensione	240 V

Lunghezza	1.880 mm
Larghezza	1.980 mm
Altezza	2.300 mm
Peso del prodotto	395 kg
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI
Vantaggio per il cliente	Possibilità di scegliere tra il braccio senza leva o il montaggio tradizionale
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 14.990 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)