
Ponte a 2 colonne con passaggio basso asimmetrico 4T 240V

Riferimento : PE 2240M



Testo dell'articolo	Ponte a 2 colonne con passaggio basso asimmetrico 4T 240V
Codice a barre	3701555326634
Testo	Ponte progettato per facilitare l'installazione e l'allineamento delle colonne già premontate. Opzione: PE 2241 2 rinforzi per risolvere il problema dei massetti che non soddisfano i requisiti di spessore minimo di 200 mm (consente di coprire fino a 150 mm) o che presentano un leggero problema di planarità. Ponte sollevatore elettroidraulico. Cilindro di spinta su cavo, trazione del carrello tramite catena. Bracci telescopici in versione asimmetrica con bracci a 2 livelli: 820-1320 mm e bracci a 3 livelli da 690-1290 mm.
Prodotto esaurito	Colonne preassemblate
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 95-1900 mm - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (1~ + N) 240 V/50 Hz - tamponi regolabili su vite a 2 livelli, corsa 85-170 mm - sblocco automatico dei fermi di sicurezza - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente - motore in acciaio - sincronizzazione del sistema: tramite cavo - arresto intermedio a 20 cm dal pavimento per la sicurezza dell’utente e segnale acustico

	anti-schiacciamento - copertura protettiva del motore - protezione delle porte sulle colonne - fascia protettiva per cilindro, catena e cavi inclusa su ogni colonna - verniciatura epossidica
Consiglio	Per l'installazione e la messa in servizio, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	240 V
Larghezza	3.385 mm
Altezza	2.856 mm
Altezza massima	1.900 mm
Altezza min.	95 mm
Capacità massima (T)	4 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con kit di fissaggio al suolo e olio idraulico HV46
È necessaria l'alimentazione pneumatica	NO
Interruttore automatico/Sezione del cavo	16A D tetra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)