Ponte a doppia forbice da 3,5 t, 240 V, da appoggio/da incasso

Riferimento : PE 6400M



Testo dell'articolo	Ponte a doppia forbice da 3,5 t, 240 V, da appoggio/da incasso
Codice a barre	3701555326641
Testo	Particolarmente adatto alle attività di verniciatura, carrozzeria e assistenza rapida. Opzioni di installazione: da appoggio o da incasso. Versatile e poco ingombrante, questo ponte a forbice facilita il sollevamento dei veicoli bassi grazie alla sua altezza di accesso di soli 105 mm. Le sue rampe di accesso bloccabili consentono di allungare le piattaforme in base all’interasse del veicolo. Il sistema idraulico master-slave garantisce un sollevamento sincronizzato e sicuro.
Prodotto esaurito	Adatto per montaggio a filo o in superficie
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 105-1990 mm - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 650/1547-2077 mm - sistema di sincronizzazione: fotocellula - pannello di comando - potenza di azionamento: 2,2 kW - motore in Alluminio - tensione elettrica dell'azionamento: (1 ~ + N) 240 V/50 Hz - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente - fermata intermedia a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell’utente e segnale acustico anti-schiacciamento - fornito con 4 paracolpi da 35 mm

Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	3000 W
Tensione	240 V
Lunghezza	2.077 mm
Larghezza	1.990 mm
Altezza	1.900 mm
Peso del prodotto	830 kg
Altezza massima	1.990 mm
Altezza min.	105 mm
Capacità massima (T)	3,50 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6400M-1 - Ponte a doppia forbice 3,5 t 240 V da appoggio o da incasso 1/2 1 x PE 6400M-2 - Ponte a doppia forbice da 3,5 t, 240 V, da appoggio o da incasso 2/2 3 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ
Interruttore automatico/Sezione del cavo	16A D tetra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)