Smontagomme a mandrino con o senza dito pneumatico + sollevatore ruote

Riferimento : DM 3002



Testo dell'articolo	Smontagomme a mandrino con o senza dito pneumatico + sollevatore ruote
Codice a barre	3701555330662
Introduzione	Smontagomme automatico con piattello mandrino e braccio utilizzabile sia in modalità senza leva che con leva smontagomme Motore inverter a 2 velocità per maggiore rapidità, sicurezza e affidabilità. Il braccio ausiliario specifico, per la pressione del tallone, si posiziona automaticamente in posizione di riposo al termine del lavoro, consentendo all'operatore di non dover cambiare posizione durante le operazioni. Sistema di bloccaggio della ruota ultraveloce tramite coni e collare di serraggio. 2 dischi di distacco del tallone non allineati rispetto al foro centrale del cerchione per una penetrazione migliore e più rapida e per un distacco immediato dello pneumatico. I 2 dischi di distacco consentono un distacco del tallone semplice, rapido e senza rischi. È perfetto anche per le operazioni di accoppiamento e posizionamento del tallone nella sua sede. Ideale per tutti i tipi di pneumatici, da quelli morbidi a quelli run-flat. È possibile sganciare il disco di distacco e attivare il suo movimento oscillante, per modificare l'angolo di distacco e aumentare la penetrazione nel cerchione. Molto efficace per gli pneumatici morbidi. Il nuovo gruppo di stacco è stato progettato applicando un nuovo concetto costruttivo in grado di eliminare flessioni e giochi grazie a una combinazione di leve che elimina la necessità di regolazioni, aumentando al contempo l'affidabilità. Le 3 posizioni di smontaggio consentono di lavorare su ruote da 12 a 34 pollici (12-30, 14-32 e 16-34). Il disco superiore viene mantenuto in posizione di riposo da una leva ad azionamento

automatico, consentendo all’operatore di lavorare in tutta tranquillità.
Doppio braccio ad azionamento pneumatico.
Appositamente progettato per il montaggio e lo smontaggio senza sforzo di tutti gli pneumatici di autovetture, veicoli commerciali e 4x4.
Una macchina estremamente completa e facile da usare.
Questo ausilio, compatibile esclusivamente con il nostro smontagomme DM 3000, vi consentirà di lavorare rapidamente e senza sforzo.

Fornito con un sollevatore per ruote con comando pneumatico azionabile a pedale. Potrete sollevare la ruota per posizionarla sul mandrino dello smontagomme. In questo modo, l’operazione di posizionamento della ruota sul tavolo avverrà rapidamente con il minimo sforzo fisico, limitando così i rischi di disturbi muscolo-scheletrici (DMS).

Testo

Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci.
Ai sensi della garanzia, l’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista.

Prodotto esaurito

Utilizzabile con o senza il dito pneumatico

Caratteristiche

Caratteristiche:
Smontagomme
- gonfiatore con manometro
- regolatore di pressione dell’aria in ingresso impostato a 10 bar
- peso massimo della ruota: 80 kg
- mandrino con bloccaggio per cerchioni da 12 a 34 pollici
- diametro esterno massimo dello pneumatico: 47 pollici, 1200 mm
- larghezza massima dello pneumatico: 16 pollici
- coppia massima di rotazione del mandrino: 1200 Nm
- 2 velocità senza interruttore:
velocità di rotazione 1: 7 giri/min
velocità di rotazione 2: 16 giri/min
- pedale ergonomico e intuitivo, facilmente smontabile dalla parte anteriore
- pressione di esercizio: 8-10 bar
- limitatore di pressione di gonfiaggio: 3,5 bar
- depuratore d’aria e lubrificatore d’olio
- rumorosità < 70 dB
- potenza: 0,75 kW a 2 velocità
- potenza del cilindro di distacco a 10 bar: 1227 kg
- apertura massima dei distaccatori per disco: 670 mm, 26 pollici
- forza del cilindro di pressatura del tallone a 10 bar: 430 kg
- dimensioni: 1980 x 1880 x 2300 mm
- alimentazione: 240 V, monofase, 50-60 Hz
- peso netto: 395 kg

Sollevatore per ruote
Caratteristiche:
- carico massimo: 80 kg
- altezza massima di sollevamento: 620 mm
- larghezza della piattaforma di sollevamento: 320 x 275 mm

Composizione	Fornito con: - Leva per il sollevamento del tacco - Leva in plastica - Kit di inserti in plastica per l’utensile di montaggio - Protezioni in plastica per il cono di centraggio - Protezioni in gomma per il mandrino e l’albero di trasmissione - Cono in plastica, diametro 70 mm - anello riduttore per mandrino - morsa a pressione per talloni WDK - set di protezioni in gomma - chiave a manopola per bloccaggio rapido - spazzola per la pulizia - lubrificatore + filtro + regolatore di pressione - O-ring di ricambio per il sistema di bloccaggio.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	1200 W
Decibel	68 dB
Tensione	240 V
Lunghezza	1.880 mm
Larghezza	1.980 mm
Altezza	2.300 mm
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI
Vantaggio per il cliente	Possibilità di scegliere tra il braccio senza leva o il montaggio tradizionale
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)