
Confezione da 12 Stop Fuga per impianti di climatizzazione a R1234yf, 30 ml

Riferimento : CO 4070X12

Testo dell'articolo	Confezione da 12 Stop Fuga per impianti di climatizzazione a R1234yf, 30 ml
Codice a barre	3701555331386
Introduzione	Consente di sigillare le microperdite nelle parti metalliche, nei tubi flessibili e nelle guarnizioni. Risparmio di tempo in caso di perdite difficili da raggiungere.

Testo	Prodotto appositamente studiato per la riparazione rapida delle microperdite negli impianti di climatizzazione. Il sigillante, una volta immesso nel circuito, inizia a circolare fino a individuare il punto della perdita. Quando fuoriesce, il prodotto reagisce con l'aria, si indurisce e sigilla definitivamente la microperdita. Prodotto privo di polimeri: nessun rischio di danneggiamento dei componenti del circuito e/o della stazione di ricarica dell'aria condizionata. Bombola senza pressione che non contiene gas propellente: può essere utilizzata solo dopo aver effettuato il vuoto tramite una stazione di climatizzazione. Non viene iniettato alcun gas: nessun rischio di sovrapressione o di danneggiamento del circuito (a differenza delle siringhe e degli aerosol). La bombola contiene un liquido che viene aspirato dal vuoto precedentemente creato nel circuito.
Prodotto esaurito	Soluzione economica
Caratteristiche	Utilizzabile con 1234YF Consigliato per veicoli contenenti fino a 350 ml di lubrificante e 1,5 kg di refrigerante. Il veicolo deve essere dotato di un raccordo a bassa pressione 1234YF.
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Capacità (ml)	30 ml
Capacità (l)	0,03 l
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO
Vantaggio per il cliente	Confezionato in una scatola da 12
Tipo di materiali di consumo	Additivo



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)