Equilibratrice automatica per ruote 3D con display digitale + puntatore laser

Riferimento : EQ 2100



Testo dell'articolo	Equilibratrice automatica per ruote 3D con display digitale + puntatore laser
Codice a barre	3700461482137
Introduzione	Equilibratrice motorizzata per autovetture, VUL e 4x4 con ampio display digitale e misurazione automatica dei 3 parametri. I suoi numerosi programmi e la funzione a 2 operatori consentono un lavoro rapido e personalizzato per ogni utente. Freno elettromagnetico, laser e illuminazione integrati garantiscono un posizionamento preciso delle masse. Il suo albero lungo consente inoltre di lavorare su cerchi con forte offset.
Testo	Caratteristiche: - ciclo automatico - tasti multifunzione - programma statico e dinamico (2 piani) in un unico ciclo - 9 programmi: 7 Alu (massa nascosta) + Ottimizzazione + Statico Moto - autocalibrazione: massa di 50 g - autodiagnosi: codice di errore - funzione operatori multipli - visualizzazione simultanea dei pesi e delle posizioni delle masse - arresto automatico in posizione di massa con illuminazione a LED all’interno del cerchione - freno elettromagnetico bloccabile a piacere - precisione di misura: ±1 g - precisione di visualizzazione: 1 g/5 g

Prodotto esaurito

	Puntatore laser Freno elettromagnetico Misurazione automatica delle dimensioni
Caratteristiche	Caratteristiche: - alimentazione: 240 V-50 Hz - potenza: 90 W - dimensioni con carter aperto: 1550 x 1160 x 1490 mm - livello sonoro < 69 dB - display digitale (modalità standby dopo 5 min) - diametro massimo della ruota: 1100 mm - peso massimo del cerchio: 70 kg - diametro massimo del cerchio: 28 pollici - larghezza del cerchio: da 1,5 a 20 pollici - misurazione automatica dei 3 parametri: offset-diametro-larghezza - puntatore laser per il posizionamento delle masse - carter di sicurezza con avvio automatico - durata del ciclo di misurazione: 7 s - velocità di rotazione: 140 giri/min - albero: L.210 mm - Ø 40 mm x 4 mm - vassoio a scomparti per coni e masse - 4 supporti di stoccaggio - pinza di posizionamento delle masse - peso: 149 kg
Composizione	Fornito con: - EQ6521BL: 4 coni da 42 a 137 mm, Ø 40 mm - Chiave esagonale da 12 mm - SA8305: calibro per larghezza del cerchione - SA8905: peso di riferimento da 50 g per la calibrazione - OC8034: pinza multifunzione per pesi - EQ6404BL: dado rapido Ø 40 x 4 mm con coppa/guarnizione/anello di compressione
Opzioni	Per l'installazione e la messa in servizio, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista.
Consiglio	Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci. Tutte le nostre equilibratrici vengono fornite già tarate in fabbrica.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	90 W
Tensione	240 V
Altro	Prodotto con presa elettrica
Peso del prodotto	149 kg
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)

Procedura di garanzia INTERVENTO

Video "Una mano"

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION
- REMPLACEMENT CPU
- CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÔTES
- REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Video sull'utilizzo



Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- MISE EN SERVICE
- CALIBRATION
- EQUILIBRAGE JANTE TÔLE
- EQUILIBRAGE JANTE ALU

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)