Pompa metallica a pressione e depressione (-1/+ 4 bar)

Riferimento : HU 0550



Testo dell'articolo	Pompa metallica a pressione e depressione (-1/+ 4 bar)
Codice a barre	3700461415104
Introduzione	La pompa metallica a pressione/depressione offre un controllo preciso dei sistemi pneumatici ad alte prestazioni, ideale per diagnosi avanzate in officina su turbocompressori, sistemi di iniezione e comandi a depressione.
Testo	Realizzata interamente in metallo, la pompa HU 0550 offre un ampio intervallo di pressione e depressione (da -1 a +4 bar) per soddisfare i test più esigenti. Progettata per interventi tecnici altamente specializzati, consente un controllo preciso: - della pressione di sovralimentazione del turbo - della tenuta del regolatore di pressione della benzina - della curva di anticipo in depressione - della valvola di scarico - della membrana LDA delle pompe di iniezione - della valvola EGR - dello spurgo dei freni - della membrana del servofreno - della pompa del vuoto di assistenza Dotato di un manometro rotante a 360°, garantisce una lettura ottimale in tutte le posizioni, facilitando l’utilizzo nell’area motore. Il suo corpo metallico garantisce robustezza, durata e stabilità di misura, anche in caso di uso intensivo.

Prodotto esaurito	Ampia gamma di raccordi per una vasta gamma di applicazioni
Caratteristiche	Caratteristiche: - controllo della pressione di sovralimentazione di un turbo - controllo della tenuta del regolatore di pressione della benzina - controllo della curva di anticipo a depressione - controllo della valvola di scarico - controllo della tenuta della membrana LDA della pompa di iniezione - controllo di una valvola EGR - controllo della membrana di un servofreno - controllo della pompa del vuoto di assistenza
Composizione	SA8071: manometro rotante a 360° SA8081: set di 8 puntali
Codici motore	BLS
Codici OEM	VAS6213
Durata della garanzia	2 anni
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	EASY
Vantaggio per il cliente	Diagnostica avanzata più rapida grazie a una pompa metallica precisa, resistente e versatile, in grado di controllare turbo, iniezione, EGR e sistemi di depressione con un manometro rotante a 360°.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)