
Spurgatore elettrico per freni e frizioni 5-20 l, 3,5 bar

Riferimento : HU 1102



Testo dell'articolo	Spurgatore elettrico per freni e frizioni 5-20 l, 3,5 bar
Codice a barre	3700461486852
Introduzione	Arresto automatico quando il livello nel contenitore è troppo basso. Dotare di un raccordo di spurgo e adescamento in occasione della sostituzione del liquido. Controlla la tenuta del circuito frenante a bassa pressione. Funzione di aspirazione per il serbatoio di espansione, con contenitore graduato per la raccolta del liquido esausto (1,5 L)
Prodotto esaurito	Grande capacità, pensata per le officine con un’intensa attività.
Caratteristiche	Caratteristiche: - alimentazione 240 V (cavo da 5 m) - dotato di interruttore ON/OFF - provvisto di regolatore di pressione 0-3,5 bar con mantenimento della spinta del liquido in flusso pulsante - manometro di controllo della pressione - adatto per frizioni e freni (compatibile con i sistemi ABS, EDS, ESP, SBC) - capacità da 5 a 20 litri, che consente di eseguire diverse operazioni - dimensioni della vaschetta di raccolta: - altezza: 500 mm - larghezza: 300 mm - profondità: 480 mm - tanica intercambiabile: garantisce la compatibilità con i liquidi DOT3/DOT4/DOT5/DOT6

	- tubo flessibile L. 3,5 m - dimensioni: 850 x 400 x 330 mm - peso: 23 kg
Composizione	Fornito con tappo in metallo Ø46 mm x 3,5
Durata della garanzia	3 anni
Tensione	240 V
Altro	Prodotto con presa elettrica
Lunghezza del cavo	5 m
Lunghezza	850 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	300 mm
Peso del prodotto	23 kg
Capacità (ml)	20.000 ml
Capacità (l)	20 l
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI
Video "Una mano"	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



REMPLACEMENT DU CAPTEUR DU PURGEUR DE FREIN

PURGE DU CIRCUIT DE PURGEUR DE FREIN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)