Avvolgitubo per olio Ø 10 mm, 15 m, 153 bar

Riferimento : HU 1316



Testo dell'articolo	Avvolgitubo per olio Ø 10 mm, 15 m, 153 bar
Codice a barre	3700461475900
Introduzione	Avvolgitore professionale per l'erogazione di olio, dotato di un tubo flessibile rinforzato da 15 m in grado di sopportare una pressione fino a 153 bar.
Testo	Progettato per l'erogazione di olio in officina, questo avvolgitore è dotato di un tubo rinforzato SAE 100R2AT resistente a temperature fino a 150 °C. Il suo sistema di arresto automatico consente di regolare facilmente la lunghezza del tubo necessaria durante gli interventi.
Prodotto esaurito	Tubo flessibile rinforzato SAE 100R2AT resistente fino a 153 bar e 150 °C.
Caratteristiche	Caratteristiche: - supporto in acciaio verniciato - sistema di arresto automatico del tubo - tubo rinforzato SAE 100R2AT - tubo Ø interno 10 mm - lunghezza 15 m, 150 °C - pressione massima 153 bar - raccordo di ingresso 3/8" BSPT - raccordo di uscita 3/8" BSPT
Consiglio	Ideale per equipaggiare le stazioni di distribuzione dell'olio nelle officine che richiedono un'elevata pressione e una grande lunghezza del tubo flessibile.

Durata della garanzia	2 anni
Lunghezza del cavo	15 m
Diametro	10 mm
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)