# Avvolgitubo per grasso Ø 8 mm, 20 m, 350 bar

Riferimento : HU 1818



| | |
|---|---|
| **Testo dell'articolo** | Avvolgitubo per grasso Ø 8 mm, 20 m, 350 bar |
| **Codice a barre** | 3700461475917 |
| **Introduzione** | Avvolgitore professionale per l'erogazione di grasso, dotato di un tubo flessibile rinforzato da 20 m in grado di sopportare una pressione fino a 350 bar. |
| **Testo** | Progettato per le operazioni di lubrificazione in officina, questo avvolgicavi è dotato di un tubo rinforzato SAE 100R2AT adatto alle applicazioni ad alta pressione. Il suo dispositivo di arresto ogni 50 cm consente di regolare con precisione la lunghezza del tubo flessibile necessaria durante l'intervento. |
| **Prodotto esaurito** | Alta pressione 350 bar con dispositivo di arresto del tubo ogni 50 cm. |
| **Caratteristiche** | Caratteristiche:<br>- supporto in acciaio verniciato<br>- dispositivo di arresto ogni 50 cm<br>- tubo rinforzato SAE 100R2AT<br>- tubo Ø interno 8 mm<br>- lunghezza 20 m<br>- pressione massima 350 bar<br>- raccordo di ingresso 1/4" BSPT<br>- raccordo di uscita 1/4" BSPT |
| **Consiglio** | Ideale per equipaggiare le stazioni di lubrificazione che richiedono una pressione elevata e una grande lunghezza del tubo flessibile. |

| | |
|---|---|
| **Durata della garanzia** | 2 anni |
| **Lunghezza del cavo** | 20 m |
| **Diametro** | 8 mm |
| **Codice tariffario** | Tariffa normale (TN) |
| **Procedura di garanzia** | DIAGNOSI |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)