Avvolgitubo per grasso Ø 8 mm, 20 m, 350 bar

Riferimento : HU 1818



Testo dell'articolo	Avvolgitubo per grasso Ø 8 mm, 20 m, 350 bar
Codice a barre	3700461475917
Introduzione	Avvolgitore professionale per l'erogazione di grasso, dotato di un tubo flessibile rinforzato da 20 m in grado di sopportare una pressione fino a 350 bar.
Testo	Progettato per le operazioni di lubrificazione in officina, questo avvolgicavi è dotato di un tubo rinforzato SAE 100R2AT adatto alle applicazioni ad alta pressione. Il suo dispositivo di arresto ogni 50 cm consente di regolare con precisione la lunghezza del tubo flessibile necessaria durante l'intervento.
Prodotto esaurito	Alta pressione 350 bar con dispositivo di arresto del tubo ogni 50 cm.
Caratteristiche	Caratteristiche: - supporto in acciaio verniciato - dispositivo di arresto ogni 50 cm - tubo rinforzato SAE 100R2AT - tubo Ø interno 8 mm - lunghezza 20 m - pressione massima 350 bar - raccordo di ingresso 1/4" BSPT - raccordo di uscita 1/4" BSPT
Consiglio	Ideale per equipaggiare le stazioni di lubrificazione che richiedono una pressione elevata e una grande lunghezza del tubo flessibile.

Durata della garanzia	2 anni
Lunghezza del cavo	20 m
Diametro	8 mm
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 425 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)