
Avvolgicavo 1x6 mm² per messa a terra

Riferimento : OE 0501



Testo dell'articolo	Avvolgicavo 1x6 mm² per messa a terra
Codice a barre	3700461419256
Prodotto esaurito	Pinza antideflagrante ATEX 94/9/CE
Caratteristiche	Caratteristiche dell'avvolgicavo: - l'avvolgicavo non è antideflagrante - IP42 - corrente nominale: 20 A - tensione di isolamento: 2,5 kV - cavo unipolare 1x6 mm² H05V-F colore giallo/verde - dispositivo di arresto ogni 50 cm Caratteristiche della pinza: - pinza versione II2GD Ex d IIC T6-Ex tD A21/IP65/Temp 85 °C - conforme alle norme: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1 - omologazione CESI 03 ATEX 94/9/CE - impiego: ambienti con atmosfera esplosiva in presenza di gas del gruppo IIC e polveri infiammabili - dotata di un sistema di apertura antistrappo - affidabile, robusta, maneggevole e facile da usare - tensione di isolamento: 3 kV - corrente nominale: 10 A - apertura: da 3 a 20 mm - dimensioni: 250 x 110 x 35 mm

Durata della garanzia	2 anni
Potenza	1800 W
Lunghezza del cavo	14 m
Peso del prodotto	6,50 kg
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)