Olio sintetico specifico per compressori a vite (5 l)

Riferimento : OP 6813



Testo dell'articolo	Olio sintetico specifico per compressori a vite (5 l)
Codice a barre	3700461477669
Introduzione	Olio appositamente formulato per la lubrificazione dei compressori a vite.
Testo	Tecnologia sintetica PAO (polialfaolefina). Formulato esclusivamente con materie prime e basi lubrificanti nuove. Buona stabilità termica (temperatura di mandata >90 °C). Lubrificazione immediata delle viti anche ad alta pressione (>10 bar). Proprietà antiusura e antifrizione potenziate. Neutralità nei confronti delle guarnizioni e degli elastomeri. Eccellente stabilità al taglio (mantenimento del film lubrificante). Mantenimento delle prestazioni a tutti i regimi (elevato indice di viscosità). Protezione dei componenti e delle leghe (additivi anticorrosivi e antiossidanti). Prolunga la durata delle attrezzature riducendo al contempo i costi di manutenzione. Miscibile con altri fluidi idraulici dello stesso tipo.
Caratteristiche	Tanica da 5 l ISO 6743 Classificazione DAJ DIN 51506 VD-L Densità a 20 °C: 0,864 kg/l Aspetto: liquido viscoso limpido Colore: ambra chiaro Viscosità a 40 °C: 70 mm²/s Viscosità a 100 °C: 10,8 mm²/s

	Indice di viscosità: 143 Punto di infiammabilità: 245 °C Punto di scorrimento: -35 °C Stabilità allo stoccaggio: eccellente
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Capacità (ml)	5.000 ml
Capacità (l)	5 l
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO
Tipo di materiali di consumo	Lubrificante



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)