Kit di ricarica per rilevamento perdite di azoto/idrogeno (N2-H2) 50 bar

Riferimento : AC 1017



Testo dell'articolo	Kit di ricarica per rilevamento perdite di azoto/idrogeno (N2-H2) 50 bar
Codice a barre	3700461483004
Introduzione	Kit progettato per pressurizzare e verificare la tenuta degli impianti di climatizzazione e refrigerazione utilizzando azoto idrogenato tecnico. Consente di simulare la pressione di esercizio del circuito prima della sua messa in funzione.
Testo	La messa sotto pressione del circuito consente di verificarne la tenuta e di individuare eventuali perdite di pressione dovute a un collegamento difettoso, a una saldatura non corretta o a un difetto dell’impianto. La pressione di prova è adeguata al tipo di refrigerante utilizzato, grazie alle diverse fasce chiaramente indicate sul manometro. Il mantenimento della pressione può così essere controllato facilmente per verificare la tenuta del circuito prima della sua messa in servizio ed evitare qualsiasi intervento successivo legato a una perdita.
Prodotto esaurito	Compatibile con i gas R134a e R1234yf
Caratteristiche	Compatibile con bombole piccole e grandi
Composizione	Composizione: - valigetta - SA4062: blocco manometro con valvola di sicurezza fino a 50 bar - SA4060: manometro di isolamento + tubo flessibile da 12 cm - SA4063: riduttore per bombola da 1 kg - SA1090: bombola di azoto idrogenato (N2-H2) da 1 kg - SA4061: tubazione da 150 cm

- SA4029: raccordo ad alta pressione
- SA4052: raccordo ad alta pressione specifico per gas R1234yf

Durata della garanzia	2 anni
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	EASY
Tipo di materiali di consumo	Additivo
Video "Una mano"	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





RÉGLAGE DU PERCUTEUR

TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)