Bombola di azoto e idrogeno (N2-H2) da 1 kg

Riferimento : SA 1090



Testo dell'articolo	Bombola di azoto e idrogeno (N2-H2) da 1 kg
Codice a barre	3700461454660
Introduzione	Individua le perdite più difficili da rilevare nell’impianto di climatizzazione con la SA 1090, la bombola di miscela azoto-idrogeno (95/5). Una soluzione diagnostica ultraprecisa, in grado di rilevare microperdite laddove i tradizionali traccianti UV non riescono a farlo.
Testo	La bombola SA 1090 è progettata per la prova di tenuta sotto pressione degli impianti di climatizzazione che funzionano con R134a e R1234yf. Miscela ad alta precisione (N?/H?): composta dal 95% di azoto (per la pressurizzazione) e dal 5% di idrogeno (gas tracciante). Essendo l’idrogeno la molecola di gas più piccola esistente, penetra nelle microfessure che altri fluidi non riescono a rivelare. Diagnostica con gas tracciante: la miscela N?/H? è ininfiammabile in questa proporzione. Consente di testare il circuito senza utilizzare refrigerante come gas di prova. Pressione di esercizio ottimizzata: confezionata in bombole da 1 kg (110 bar), offre un’autonomia ideale per diverse prove complete di tenuta, pur rimanendo facilmente trasportabile. Compatibilità con i rilevatori elettronici: Utilizzabile esclusivamente con uno specifico rilevatore elettronico (AC 7495), che garantisce una localizzazione con precisione millimetrica, anche su evaporatori non visibili.

Standard di sicurezza: raccordo filettato standard compatibile con i riduttori di pressione per azoto disponibili in commercio (AC 1017), che consente una pressurizzazione progressiva e sicura del circuito.

Il vantaggio CLAS: L'SA 1090 è la soluzione tecnica indispensabile per le perdite cosiddette "intermittenti" o invisibili a occhio nudo. È lo strumento diagnostico definitivo che evita i resi al servizio assistenza per ricariche di climatizzatori che "non reggono".

Caratteristiche	1 kg: azoto al 95% e idrogeno al 5%
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO
Tipo di materiali di consumo	Additivo



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)