
Stetoscopio elettronico per il rilevamento delle perdite

Riferimento : AC 5028



Testo dell'articolo	Stetoscopio elettronico per il rilevamento delle perdite
Codice a barre	3700461456480
Introduzione	Lo stetoscopio elettronico permette, al semplice contatto della sua punta di rilevamento, di trasmettere il rumore emesso dal componente in esame nelle cuffie audio, al fine di individuare, durante i controlli statici, i ticchettii del motore, i rumori dei cuscinetti, gli scricchiolii... La sua seconda funzione consente di rilevare perdite d’aria impercettibili all’orecchio umano, rendendo udibili gli ultrasuoni emessi da un flusso d’aria.
Caratteristiche	Caratteristiche: - funziona con 2 batterie da 9 V tipo 6F22 o equivalenti - frequenza di risposta: da 36.000 Hz a 44.000 Hz - temperatura di funzionamento: da 0 °C a 40 °C - temperatura di stoccaggio: da -10 °C a 50 °C - peso: amplificatore 183 g / trasmettitore 156 g
Composizione	Composizione: - amplificatore 176x84x35 mm - emettitore a ultrasuoni 170x84x36 mm - cuffie audio - sonda stetoscopica in alluminio da 250 mm - tubo di amplificazione in plastica da 270 mm - valigetta di trasporto con imbottitura in schiuma

Durata della garanzia	2 anni
Altro	Funziona a batterie
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)