Rilevatore elettronico universale di perdite R134a/R1234yf/idrogeno

Riferimento : AC 7495



Testo dell'articolo	Rilevatore elettronico universale di perdite R134a/R1234yf/idrogeno
Codice a barre	3700461483011
Introduzione	Questo rilevatore di perdite è dotato di un sensore progettato per rilevare le concentrazioni più infime di azoto idrogenato e altri gas. Compatibile con azoto idrogenato (N2-H2), R134a, R1234YF, R404-A, R410-A, R407-C, R22, Freon… Quando viene rilevata una concentrazione, viene emesso un segnale acustico di allarme e il display indica l'entità della perdita (da 1 a 7).
Prodotto esaurito	Multigas, autocalibrazione
Caratteristiche	Caratteristiche: - sensibilità regolabile su 3 livelli - calibrazione automatica - tipo di sensore: a semiconduttore - ventola integrata - alimentazione: 4 batterie alcaline AA - autonomia: 4-6 ore in funzionamento continuo - indicatore di batteria scarica - tempo di preriscaldamento: 45 s - lunghezza della sonda: 40 cm - fornito in valigetta con batterie
Durata della garanzia	2 anni

Altro	Funziona a batterie
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI
Tipo di materiali di consumo	Additivo



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)