
Prodotto per arrestare le perdite dell'impianto di climatizzazione per R1234yf 30 ml

Riferimento : CO 4070



Testo dell'articolo	Prodotto per arrestare le perdite dell'impianto di climatizzazione per R1234yf 30 ml
Codice a barre	3700461494802
Introduzione	Consente di sigillare le microperdite nelle parti metalliche, nei tubi flessibili e nelle guarnizioni. Risparmio di tempo in caso di perdite difficili da raggiungere.
Testo	Prodotto appositamente progettato per la riparazione rapida di microperdite negli impianti di climatizzazione. Il sigillante introdotto nel circuito inizia a circolare fino a individuare il punto della perdita. Una volta fuoriuscito, il prodotto reagisce con l'aria, si indurisce e sigilla definitivamente la microperdita. Prodotto privo di polimeri: nessun rischio di danneggiamento dei componenti del circuito e/o della stazione di climatizzazione. Flacone senza pressione che non contiene gas propellente: può essere utilizzato solo dopo aver creato il vuoto tramite una stazione di climatizzazione. Non viene iniettato alcun gas: nessun rischio di sovrapressione o di danneggiamento del circuito (a differenza delle siringhe e degli aerosol). Il flacone contiene un liquido che viene aspirato dal vuoto precedentemente creato nel circuito.
Prodotto esaurito	Soluzione economica

Caratteristiche	Caratteristiche: Compatibile con 1234YF Consigliato per veicoli contenenti fino a 350 ml di lubrificante e 1,5 kg di refrigerante. Il veicolo deve essere dotato di un raccordo a bassa pressione 1234YF.
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Capacità (ml)	30 ml
Capacità (l)	0,03 l
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO
Tipo di materiali di consumo	Additivo



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)