
Cric idropneumatico 15-30T

Riferimento : OH 3015N



Testo dell'articolo	Cric idropneumatico 15-30T
Codice a barre	3700461497353
Testo	Cric che consente di lavorare rapidamente e senza sforzo
Prodotto esaurito	Doppia capacità: 15 e 30 t
Caratteristiche	Caratteristiche: - consente di lavorare rapidamente e senza sforzo - sistema anti-sovraccarico - dotato di una valvola di controllo della velocità di discesa per una maggiore sicurezza - 2 livelli: posizione 15T e 30T - lungo manico a T per un facile posizionamento del cric sotto il veicolo - manico a 3 posizioni: 90-45-0° con sistema di bloccaggio in metallo - pistone trattato per una maggiore durata - altezza minima: senza prolunghe 150 mm / con prolunghe 270 mm - altezza massima: senza prolunghe 289 mm / con prolunghe 409 mm - lunghezza: 480 mm - larghezza: 290 mm - prolunghe: 45-75 mm - pressione di alimentazione: 9-12 bar - peso: 38 kg
Durata della garanzia	2 anni

Lunghezza	480 mm
Larghezza	290 mm
Peso del prodotto	38 kg
Altezza massima	289 mm
Altezza min.	150 mm
Tipo di cric	Idropneumatico
Capacità massima (T)	30 T
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Composizione della distinta base	1 x OH 3015-1 - Cric idropneumatico 15-30T 1 x OH 3015-2 - Manico per martinetto idropneumatico 15-30T
Procedura di garanzia	NO
Video "Una mano"	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)