
Cric idropneumatico da 10-22-40T

Riferimento : OH 9042N



Testo dell'articolo	Cric idropneumatico da 10-22-40T
Codice a barre	3700461496936
Prodotto esaurito	Profilo ribassato
Caratteristiche	Caratteristiche: - consente di lavorare rapidamente e senza sforzo - sistema anti-sovraccarico - 3 livelli: 10-22-40T - dotato di una valvola di controllo della velocità di abbassamento per una maggiore sicurezza - lungo manico a T per un facile posizionamento del cric sotto il veicolo - manico a 3 posizioni: 90-45-0° con sistema di bloccaggio in metallo - pistone trattato per un'elevata resistenza - altezza minima: senza prolunghe 125 mm / con prolunghe 256 mm - altezza massima: senza prolunghe 276 mm / con prolunghe 407 mm - lunghezza: 527 mm - larghezza: 268 mm - prolunghe: 11-45-75 mm - pressione di alimentazione: 9-12 bar peso: 38,4 kg
Assegnazioni	Destinazioni d’uso: autocarri, rimorchi, autobus, macchine agricole, lavori pubblici.
Durata della garanzia	2 anni

Lunghezza	527 mm
Larghezza	268 mm
Peso del prodotto	36 kg
Altezza massima	407 mm
Altezza min.	125 mm
Tipo di cric	Idropneumatico
Capacità massima (T)	40 T
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Composizione della distinta base	1 x OH 9042-1 - Cric idropneumatico da 10-22-40T 1 x OH 9042-2 - Manico per cric idropneumatico 10-22-40T
Procedura di garanzia	NO
Video "Una mano"	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)