Bombola di azoto e idrogeno (N2-H2) da 2,2 kg

Riferimento : SA 1092



Testo dell'articolo	Bombola di azoto e idrogeno (N2-H2) da 2,2 kg
Codice a barre	3700461492358
Introduzione	Aumentate la vostra autonomia diagnostica con la SA 1092, la bombola di N2/H2 (95/5) di grandi dimensioni. Ideale per il rilevamento di microperdite sotto pressione, offre una capacità doppia rispetto allo standard di mercato, garantendo un costo di utilizzo ottimizzato e un'efficienza senza compromessi.
Testo	La bombola SA 1092 è la soluzione professionale per il test di tenuta con idrogeno (gas tracciante), conforme ai requisiti di controllo dei circuiti R134a e R1234yf. Massima autonomia (2,2 kg / 2,2 L): volume raddoppiato rispetto al modello SA 1090, che consente di trattare un maggior numero di veicoli o di effettuare pressurizzazioni prolungate su circuiti di grande capacità (VUL, autobus, macchine agricole). Tecnologia di rilevamento molecolare: La miscela 95% azoto / 5% idrogeno utilizza la molecola più piccola esistente per penetrare nelle porosità più sottili (fessure dell’evaporatore, microperdite dai raccordi) laddove l’azoto puro o i traccianti UV falliscono. Sicurezza e conformità: miscela non infiammabile e non tossica. Consente di spurgare e testare il circuito senza utilizzare refrigerante come gas di prova. Pressione di esercizio (110 bar): confezionamento ad alta pressione che garantisce una portata costante per stabilizzare il circuito durante i test di caduta di pressione al

manometro.

Compatibilità di sistema: dotata di un raccordo standard per il riduttore di pressione dell’azoto (AC 1017). Si utilizza con uno sniffer elettronico specifico (AC 7495) per la localizzazione uditiva e visiva della perdita.

Il vantaggio CLAS: la SA 1092 è la scelta più conveniente per il tecnico specializzato in climatizzazione. Riduce la frequenza dei rifornimenti e garantisce una diagnosi definitiva, eliminando ogni dubbio sull’effettiva tenuta del circuito prima della ricarica di gas costosi.

Caratteristiche	Azoto 95% e idrogeno 5%
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO
Tipo di materiali di consumo	Additivo



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)