



2.2 : Gaz non inflammable  
et non toxique .

# Attention



## SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identification du produit

Référence et libellé du produit : SA 1090 - BOUEILLE ZOTE HYDROGENE (N2-H2) 1kg

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.1.

Utilisations pertinentes identifiées Industriel et professionnel. Faire une analyse des risques avant utilisation.  
Gaz de test ou d'étalonnage Utilisation en laboratoire Contacter le fournisseur pour plus d'information sur l'utilisation

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société CLAS EQUIPEMENTS  
83 CHEMIN DE LA CROUZA  
73800 CHIGNIN  
FRANCE  
Tel: +33 (0)4 79 72 62 22  
E-mail: contact@clas.com

### 1.2. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence : Tel. : ORFILA: 01 45 42 59 59

## SECTION 2. Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### 3 Classe de Risques et Code de catégorie - Règlement CE1272/2008(CLP)

• Dangers physiques : Gaz sous pression - Gaz comprimés - Attention - (CLP : Press. Gas) - H280

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Règlement d'ÉtiquetageCE1272/2008(CLP)



• Pictogrammes de danger

• Code de pictogrammes de danger : GHS04

• Mention d'avertissement : Attention

• Mention de danger H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

• Conseils de prudence

- Stockage P410+P403 - Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

### 2.3. Autres dangers



# CHE DE DONNEES DE SECURITE

SA 1090

BOUTEILLE ZOTE HYDROGENE (N2-H2) 1kg

Page: 2

Edition révisée n° : 2

Date: 03/10/2018

## SECTION 2. Identification des dangers (suite)

: Asphyxiant à forte concentration.

## SECTION 3. Composition/informations sur les composants

### 3.1. 3.1 Substance / 3.2 Mélanges

SUBST Substance.

Mélange.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	No Index	No. Enregistrement	Classification
Hydrogène	5 %	1333-74-0	215-605-7	001-001-009-	· 1	Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas (H280)
Azote	95 %	7727-37-9	231-783-9		· 1	Press. Gas (H280)

Ne contient pas d'autres composants ni impuretés qui pourraient modifier la classification du produit.

\* 1: Listé dans l'Annexe IVN de REACH, exempté d'enregistrement

\* 2: Date limite d'enregistrement non dépassée

\* 3: Enregistrement non requis: Substance produite ou importée< 1 T / an Voir au chapitre 16 le texte complet des mentions-H

## SECTION 4. Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

- Inhalation

Déplacer la victime dans une zone non contaminée , en s'équipant d'un appareil respiratoire autonome individuel (ARI). Maintenir la victime au chaud et au repos. Appeler un médecin. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus.

Pas d'effets néfastes attendus avec ce produit

- Contact avec la peau

- Contact avec les yeux

Pas d'effets néfastes attendus avec ce produit

- Ingestion

L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Peut causer l'asphyxie à concentration élevée. Les symptômes peuvent être une perte de connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas être consciente de l'asphyxie. Se reporter à la section 11

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

: Aucun(e).

## SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés

: Tous les agents d'extinction connus peuvent être utilisés.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques spécifiques

L'exposition au feu peut entraîner la rupture et l'explosion des récipients.

Produits de combustion dangereux

Aucun(e).

### 5.3. Conseils aux pompiers

Méthodes spécifiques

Coordonner les mesures d'extinction des feux aux alentours. Refroidir les récipients exposés avec de l'eau pulvérisée depuis un endroit protégé. Ne pas laisser s'écouler dans les caniveaux l'eau d'arrosage contaminée par le feu

Équipements de protection spéciaux pour les pompiers

Si possible, arrêter le débit gazeux.

Dans les espaces confinés utiliser un appareil respiratoire autonome individuel (ARI).



## SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles ,équipement de protection et procédures d'urgence

Évacuer la zone.  
Essayer d'arrêter la fuite.  
Assurer une ventilation d'air appropriée.  
Porter un appareil respiratoire autonome individuel (ARI) pour entrer dans la zone, à moins d'avoir contrôlé que celle-ci est sûre.  
Contrôler la concentration du produit rejeté

### 6.2. Précautions pour la protection del'environnement

: Essayer d'arrêter la fuite.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

: Ventiler la zone.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir aussi les sections 8 et 13

## SECTION 7. Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Sécurité lors de l'utilisation du produit : Utiliser seulement l'équipement spécifié, approprié à ce produit, à sa pression et à sa température d'utilisation. Contacter votre fournisseur de gaz en cas de doute.  
Seules les personnes ayant l'expérience et la formation appropriée peuvent manipuler les gaz sous pression  
Le produit doit être manipulée dans le respect des bonnes procédures industrielles d'hygiène et de sécurité  
Ne pas fumer pendant la manipulation du produit.  
Vous assurer que toute l'installation gaz a été (ou est régulièrement ) contrôlée pour les fuites, avant utilisation

Sécurité lors de la manutention du récipient de gaz

Se reporter aux instructions du fournisseur pour la manutention du récipient.  
Interdire les remontées de produits dans le récipient.  
Protéger les bouteilles des dommages physiques, ne pas les tirer, les rouler, les glisser, les laisser tomber  
Pour déplacer les bouteilles même sur une courte distance, utiliser un chariot (roule bouteilles, etc.), conçu pour le transport de bouteilles  
Laisser le chapeau de protection du robinet en place jusqu'à ce que le récipient soit à nouveau sécurisé soit par un mur soit par un support ou placé dans un conteneur ou mises en position d'utilisation  
Si l'utilisateur rencontre une quelconque difficulté lors de l'ouverture ou de la fermeture du robinet de la bouteille, il doit interrompre l'utilisation et contacter le fournisseur  
Ne jamais chercher à réparer ou modifier le robinet d'un récipient ou ses dispositifs de décompression  
Les robinets endommagés doivent être immédiatement signalés au fournisseur  
Maintenir les robinets des récipients propres et non contaminés, particulièrement par de l'huile ou de l'eau  
Si le récipient en a été équipé, dès qu'il a été déconnecté de l'installation, remettre en place le chapeau ou le bouchon de sortie du robinet  
Fermer le robinet du récipient après chaque utilisation et lorsqu'il est vide, même s'il est encore raccordé à l'équipement  
Ne jamais tenter de transférer les gaz d'une bouteille/récipient, dans un autre emballage  
Ne jamais utiliser une flamme directe ou un chauffage électrique pour augmenter la pression dans le récipient  
Ne pas enlever ou détériorer les étiquettes mises par le fournisseur pour identifier le contenu de la bouteille

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

: Tenir à l'écart des matières combustibles.  
Stocker le récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à 50°C.  
Respecter toute les réglementations et exigences locales pour le stockage des récipients



## SECTION 7. Manipulation et stockage (suite)

Les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions susceptibles d'aggraver la corrosion  
Les récipients doivent être stockés en position verticale et sécurisés pour éviter les chutes  
Les récipients en stock doivent être périodiquement contrôlés pour leur état général et l'absence de fuite  
Les protection des robinets des récipients ou les chapeaux doivent être en place  
Stocker les récipients dans des endroits non exposés au risque de feu et éloignés des sources de chaleur et d'ignition

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

: Aucun(e).

## SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

DNEL: niveau dérivé sans effet	Non disponible
PNEC: concentration prévisible sans effet	Non disponible

### 8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés	Des détecteurs d'oxygène doivent être utilisés lorsque des gaz asphyxiants peuvent être relâchés Maintenir une ventilation d'extraction appropriées localement et de l'ensemble S'assurer que les limites d'exposition (si disponible) ne sont pas dépassées. Les équipements sous pression doivent être régulièrement contrôlés pour vérifier l'absence de fuites Penser au permis de travail, ex. pour la maintenance
8.2.2. Équipements de protection individuelle	Une analyse des risques de l'utilisation du produit doit être menée et documentée dans tous les lieux de travail concernés par l'utilisation du produit afin de choisir les équipements personnels de sécurité concernant les risques identifiés. Les recommandations suivantes sont à considérer: Porter des lunettes de sécurité équipées de protections latérales. Porter des gants de protection en cuir et des chaussures de sécurité pour manutentionner les bouteilles
8.2.3. Contrôles d'exposition ambiante	Se référer à la réglementation locale pour les restrictions d'émission dans l'atmosphère. Voir la section 13 pour les méthodes spécifiques au traitement des déchets de gaz

## SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	
- État physique à 20°C / 101.3kPa	Gaz.
- Couleur	Gaz incolore.
Odeur	Non connu(e).
Seuil olfactif	La détection des seuils par l'odeur est subjective et inappropriée pour alerter en cas de surexposition
Valeur du pH	Non applicable aux mélanges de gaz.
Masse molaire [g/mol]	Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz
Point de fusion [°C]	Non applicable aux mélanges de gaz.
Point d'ébullition [°C]	Non applicable aux mélanges de gaz.
Point d'éclair [°C]	Non applicable aux mélanges de gaz.
Vitesse d'évaporation (éther=1)	Non applicable aux mélanges de gaz.
Domaine d'inflammabilité [%vol dans l'air]	Non applicable aux mélanges de gaz.
Pression de vapeur [20°C]	Non applicable.



# CHE DE DONNEES DE SECURITE

SA 1090

BOUTEILLE ZOTE HYDROGENE (N2-H2) 1kg

Page : 5

Edition révisée n° : 2

Date : 03/10/2018

## SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

Densité relative, gaz (air=1)	Plus faible ou voisine de celle de l'air.
Solubilité dans l'eau [mg/l]	Inconnue, mais considérée peu soluble.
Coefficient de partition de n-octanol dans l'eau	Non applicable aux mélanges de gaz.
Viscosité à 20°C [mPa.s]	Non applicable.
Propriétés explosives	Non applicable.

### 9.2. Autres informations

Autres données	Aucun(e).
----------------	-----------

## SECTION 10. Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de danger de réactivité autres que les effets décrits dans les sections ci-dessous

### 10.2. Stabilité chimique

: Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

: Aucun(e).

### 10.4. Conditions à éviter

Aucun(e).

### 10.5. Matières incompatibles

: Aucun(e).

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de produits de décomposition dangereux dans les conditions normales d'utilisation et de stockage

## SECTION 11. Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë	Ce produit n'a pas d'effet toxicologique connu.
Inhalation par les rats CL50 [ppm/4h]	Aucune donnée disponible.
Corrosion cutanée / irritation cutanée	Pas d'effet connu avec ce produit
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Pas d'effet connu avec ce produit
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	Pas d'effet connu avec ce produit
Cancérogénicité	Pas d'effet connu avec ce produit
Mutagénicité des cellules	Pas d'effet connu avec ce produit
Toxique pour la reproduction : fertilité	Pas d'effet connu avec ce produit
Toxique pour la reproduction : fœtus	Pas d'effet connu avec ce produit
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique	Pas d'effet connu avec ce produit
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée	Pas d'effet connu avec ce produit
Danger par inhalation	Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz



---

**SECTION 12. Informations écologiques**

---

**12.1. Toxicité**

: Aucune donnée disponible.

**12.2. Persistance -dégradabilité**

: Aucune donnée disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

: Aucune donnée disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol**

: Aucune donnée disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB**

: Aucune donnée disponible.

**12.6. Autres effets néfastes**

Effet sur la couche d'ozone

Aucun(e).

Effet sur le réchauffement global

Pas d'effet écologique connu causé par ce produit.

---

**SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination**

---

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

: Vérifier que les niveaux d'émissions imposés par les réglementations locales ou les permis d'exploiter ne sont pas dépassés  
Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.  
Pour plus de recommandation sur les méthodes d'élimination des gaz, se référer au code de bonnes pratiques de l'EIGA (Doc. 30/10" Disposal of gases", téléchargeable sur <http://www.eiga.org>)  
Contacter le fournisseur si des instructions sont nécessaires.

**13.2. Informations complémentaires**

: Aucun(e).

---

**SECTION 14. Informations relatives au transport**

---

Numéro ONU

: 1956

Étiquetage ADR, IMDG, IATA

2.2 : Gaz non inflammable et non toxique.

**Transport terrestre (ADR/RID)**

1.D. n°

20

Désignation officielle de transport  
ONU

GAZ. COMPRIMÉ, N.S.A (Azote, Hydrogène)

Classe(s) de danger pour le transport

2

Code de classification

1 A

Instruction(s) d'emballage

P200

Restriction de passage en tunnels

E : Passage interdit dans les tunnels de catégorie E.

**Transport par mer (IMDG)**

Proper shipping name

COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Hydrogen)

Class

2.2

Emergency Schedule (EmS) - Fire

F-C



# CHE DE DONNEES DE SECURITE

SA 1090

BOUTEILLE ZOTE HYDROGENE (N2-H2) 1kg

Page: 7

Edition révisée n° : 2

Date : 03/10/2018

## SECTION 14. Informations relatives au transport (suite)

Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-V  
Packing instruction : P200

### Air transport(ICAQ-TI/IATA-DGR)

Proper shipping name (IATA) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Hydrogen)  
Glass : 2.2  
Passenger and Cargo Aircraft : Allowed.  
Packing instruction - Passenger and Cargo Aircraft : 200  
Passenger and Cargo Aircraft  
Passenger and Cargo Aircraft  
Passenger and Cargo Aircraft  
Passe  
Cargo Aircraft only : Allowed.  
Packing instruction - Cargo Aircraft only : 200

### Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Éviter le transport dans des véhicules dont le compartiment du chargement n'est pas séparé de la cabine de conduite.  
S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident ou autre situation d'urgence.  
Avant de transporter les récipients :  
- S'assurer qu'il y a une ventilation appropriée.  
- S'assurer que les récipients sont fermement arrimés.  
- S'assurer que le robinet de la bouteille est fermé et ne fuit pas.  
- S'assurer que le bouchon de protection de sortie du robinet (quand il existe) est correctement mis en place.  
- S'assurer que le dispositif de protection du robinet (quand il existe) est correctement mis en place.

## SECTION 15. Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité. De santé et d'environnement

#### LégislationUE

Réglementation Seveso 96/82/EC : Non couvert

#### Législationnationale

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

### 15.1. Évaluation delasécurité chimique

Une évaluation du risque chimique (CSA) ne nécessite pas d'être faite pour ce produit


## SECTION 16. Autres informations

Indication de changements : Fiche de données de sécurité revue selon le règlement de la commission (EU) 830/2015  
Conseils relatifs à la formation : Récipient sous pression.  
Liste du texte complet des Mentions de dangers H en section 3 : H220 - Gaz extrêmement inflammable.  
Autres données : H280 - Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ : La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément à la législation de l'Union Européenne applicable  
Avant d'utiliser ce produit pour une nouvelle application ou pour des essais, une étude approfondie de compatibilité des matériaux et une analyse des risques doivent être faites . Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au moment de son impression. Malgré le soin apporté à sa rédaction de ce document, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas de dommage ou d'accident résultant de son utilisation.

## Section 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

- 1.1 Product identifier**
- Commercial name NITRO-TRACE LINDER (N2-H2) SA 1090  
IUPAC Nomenclature n.a. (this is a mixture)  
Synonyms NITRO-TRACE LINDER (N2-H2) SA 1090  
CAS number n.a. (this is a mixture)  
EINECS number n.a. (this is a mixture)  
Index number n.a. (this is a mixture)  
Registration number The substances that compose the mixture are exempted from Registration according to the provisions of Article 2(7)(a) and Annex IV of REACH
- 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**
- Relevant identified uses: technical gas - industrial use. Welding applications  
Uses advised against: all those not identified as relevant.
- 1.3 Details of the supplier of the safety datasheet**
- Supplier On request  
Street address On request  
Country On request  
Telephone number On request  
  
e-mail address
- 1.4 Emergency telephone number**
- Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Milano +39 02.66101029

## Section 2: Hazards identification

- 2.1 Classification of the substance or mixture**
- Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]  
Press. Gas, H280
- 2.2 Label elements**
- Hazard pictogram(s) 
- Signal word Warning
- Hazard statement(s) H280: Contains gas under pressure; may explode if heated
- Precautionary statement(s) P410 + P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place
- 2.3 Other hazards**
- Do not expose to temperatures exceeding 50°C/ 122°F.

## Sezione 3: composizione/informazione sugli ingredienti

3.1 Mixture						
CAS number	EINECS number	Index number	Numero di registrazione REACH	% [by mass]	IUPAC Nomenclature	Classification Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)
7727-37-9	231-783-9	nota a	nota b	95	NITROGEN	Press. Gas, H280
124-38-9	204-696-9	001-001-00-9	nota b	<= 5	HYDROGEN	Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas, H280

nota a: substance exempted from Registration according to the provisions of Article 2(7)(a) and Annex IV of REACH

nota b: substance not included in Annex VI

## Section 4: First aid measures

- 4.1 Description of first aid measures**
- Do not give anything by oral to the victim.  
Evacuate the victim from the danger area to a ventilated area.  
- Inhalation: Remove victim to uncontaminated area wearing self contained breathing apparatus. Call a doctor. Apply oxyn or artificial respiration if breathing stopped.  
- Skin contact: not expected to present a significant skin hazard under anticipated conditions of normal use  
- Eyes contact: not expected to present a significant skin hazard under anticipated conditions of normal use  
- Ingestion: is not considered a potential route of exposure
- 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed**
- In high concentrations may cause asphyxiation. Symptoms may include loss of mobility/consciousness. Remove victim to uncontaminated area wearing self contained breathing apparatus. Apply artificial respiration if breathing stopped.



- 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed  
For any doubt or persistent symptoms, call a doctor.

### Section 5: Firefighting measures

- 5.1 Extinguishing media  
All known extinguishing can be used.
- 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture  
Fire exposure can cause the breaking and explosion of the cylinder(s).
- 5.3 Advice for firefighters  
In confined space use self-contained breathing apparatus  
Move away from the container and cool with water from a protected position.  
If possible, stop flow of products.

### Section 6: Accidental release measures

- 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures  
Evacuated unnecessary personnel.  
Ensure adequate air ventilation.  
Wear self-contained breathing apparatus when entering area unless atmosphere is proved to be safe.
- 6.2 Environmental precautions  
Try to stop release.  
Prevent from entering sewers, basements and workpits, or any place where its accumulation can be dangerous.
- 6.3 Methods and material for containment and cleaning up  
If the cylinder loss and it can not be stopped, bring the cylinder outdoors, in a ventilated area, and after that empty it in the atmosphere.
- 6.4 Reference to other sections  
For information regarding personal protection and disposal considerations see section 8 and 13.

### Section 7: Handling and storage

- 7.1 Precautions for safe handling  
Do not eat, drink and/or smoke in the working areas or plants.  
For container handling, use proper personal protective equipment such as safety shoes and gloves.  
Do not allow back feed into the cylinder.  
Suck back of liquids into the container must be prevented.  
Use only properly specified equipments which are suitable for this product.  
Open slowly the valve to avoid pressure blows.  
Avoid the direct contact of the product.  
Handle carefully the cylinders, thus avoiding violent collisions between them or against other surfaces, as well as falls and other mechanical strains susceptible to damage their integrity/resistance.  
Contact your supplier if in doubt.
- 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities  
Cylinders should not be stored in conditions likely to encourage corrosion.  
Store cylinders in location free from fire risk and away from sources of heat and ignition.  
Keep cylinders below 50°C in a well ventilated place.
- 7.3 Specific end use(s).  
Technical gas - industrial use. Welding applications.

### Section 8: Exposure controls/personal protection

- 8.1 Control parameters
- 8.1.1 Threshold values: n.a.
- 8.2 Exposure controls
- 8.2.1 Avoid under-oxygenated atmospheres ( $O_2 < 18\%$ ). In high concentrations may cause asphyxiation.  
Ensure suitable ventilation.  
Ensure skin and eyes protection appropriate to the conditions of use.
- 8.2.2 Eye/face protection: Use safety glasses and face shield in accordance with EN 166  
Skin protection: Use gloves according to EN 388  
Respiratory protection: No special respiratory protection equipment is recommended under normal conditions of use with adequate ventilation.  
In case of release, please refer to the point 6.1

**Section 9: Physical and chemical properties****9.1 Information on basic physical and chemical properties**

a) Appearance	Colorless gas
b) Odour	Odorless
c) Odour threshold	Not applicable for gas mixtures
d) pH	Not applicable for gas mixtures
e) Melting point / freezing point	Not applicable for gas mixtures
f) Initial boiling point and boiling range	Not applicable for gas mixtures
g) Flash point	Not applicable for gas mixtures
h) Evaporation rate	Not applicable for gas mixtures
i) Flammability (solid, gas)	No flammable
j) Upper/lower flammability or explosive limits	Not applicable for gas mixtures
k) Vapour pressure	Not applicable for gas mixtures
l) Vapour density	Not applicable for gas mixtures
m) Relative density (air=1)	Lighter or similar to air
n) Solubility(ies)	No data available
o) Partition coefficient: n-octanol/water	Not applicable for gas mixtures
p) Auto-ignition temperature	Not applicable for gas mixtures
q) Decomposition temperature	Not applicable for gas mixtures
r) Viscosity	Not applicable
s) Explosive properties	Not applicable
t) Oxidising properties	Not applicable

**9.2 Other information**

None

**Section 10: Stability and reactivity****10.1 Reactivity**

Inert gas.

No reactivity hazard other than the effects described in sub-section below.

**10.2 Chemical stability**

Stable under normal conditions

**10.3 Possibility of hazardous reactions**

None

**10.4 Conditions to avoid**

Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.

**10.5 Incompatible materials**

No reaction with any common materials in dry or wet conditions.

**10.6 Hazardous decomposition products**

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

**Section 11: Toxicological information****11.1 Information on toxicological effects**

- a) acute toxicity: no known toxicological effects from this product
- b) skin corrosion/irritation: based on available data, the classification criteria are not met.
- c) serious eye damage/irritation: based on available data, the classification criteria are not met.
- d) respiratory or skin sensitisation: based on available data, the classification criteria are not met.
- e) germ cell mutagenicity: based on available data, the classification criteria are not met.
- f) carcinogenicity: based on available data, the classification criteria are not met.
- g) reproductive toxicity: based on available data, the classification criteria are not met.
- h) STOT-single exposure: based on available data, the classification criteria are not met.
- i) STOT-repeated exposure: based on available data, the classification criteria are not met.
- j) aspiration hazard: not applicable to gases and gas mixtures.

**Section 12: Ecological information****12.1 Toxicity**

No known ecological damage caused by this product.

**12.2 Persistence and degradability**

No data available.

**12.3 Bioaccumulative potential**



## Safety datasheet

1kg NITRO-TRACE LINDER (N2-H2)

Revision n. 00  
Date of revision 19/03/2018

The product is expected to biodegrade and is not expected to persist for long periods in an aquatic environment.

### 12.4 Mobility in soil

The substance is a gas, not applicable.

### 12.5 Results of PBT and vPvB assessment

Not classified as PBT or vPvB.

### 12.6 Other adverse effects

No ecological damage caused by this product.

## Section 13: Disposal considerations

### 13.1 Waste treatment methods

Do not discharge into any place where its accumulation could be dangerous, but in atmosphere or well ventilated area. Our gas cylinders are not refillable. If your cylinder must be destroyed, consult distributor or supplier for specific recommendations.

Contact supplier if guidance is required.

List of hazardous waste codes:

For the gas: 16 05 05 (Gases in pressure containers other than those mentioned in 16 05 04\*).

For the completely empty cylinder: 15 01 04 (metal packaging)

Refer to section 6 and 7 for handling and action of inadvertent leakage of the waste.

## Section 14: Transport information

### 14.1 UN number

UN 1956

### 14.2 UN proper shipping name

COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen/Hydrogen)

### 14.3 Transport hazard class(es)

2.2

### 14.4 Packing group

n.a.

### 14.5 Environmental hazards

n.a.

### 14.6 Special precautions for user

Avoid transport on vehicles where the load space is not separated from the driver's compartment.

Assure that the drivers knows the potential dangers of the loading and he is able to operate in case of emergency.

Ensure that the cylinders are firmly secured.

### 14.7 Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

n.a.

#### Additional information

##### Sea transport

EMS: F-C, S-V

Proper Shipping name: COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen/Hydrogen)

##### Air transport:

###### Cargo

Pkg Inst: 200

Max Net Qty/Pkg: 150kg

###### Passenger

Pkg Inst: 200

Max Net Qty/Pkg: 75kg

ERG Code: 2L


## Section 15: Regulatory information

### 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Seveso directive 2012/18/UE: not covered.

### 15.2 Chemical safety assessment

A CSA does not need to be carried out for this product

	<b>Safety datasheet</b>	Revision n. 00 Date of revision 19/03/2018
	<b>1kg NITRO-TRACE LINDER (N2-H2)</b>	

## Section 16: Other information

The symbol \* indicates that the information has been updated to the current revision.

### GENERAL BIBLIOGRAPHY:

1. (EC) Regulation no. 1907/2006 of the European Parliament (REACH)
2. (EC) Regulation no. 1272/2008 of the European Parliament (CLP)
3. Guideline "Assogastecnici" - Edition May 2010
4. ESIS: European chemical Substances Information System
5. European Industrial Gases Association (EIGA) Doc. 169 Classification and Labelling guide

### Remark for the User:

The information on this sheet is based on the available knowledge at the time of our last revision.

The user must make sure that information is appropriate and complete for the specific product destination.

This document cannot be considered as a warranty for specific properties of the product.

As product use does not fall on our direct control, the user must bear full responsibility for complying with all the rules and regulations in force relating to hygiene and safety. We disclaim any responsibility for improper uses.