

HU 2050

COFFRET REPARATION CARTERS D'HUILE AVEC BOUCHONS

OIL SUMP REPAIR KIT WITH PLUGS



ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

Renouvelle le diamètre et remplace le nouveau bouchon du purgeur d'huile.
Six principales tailles pour pratiquement toutes les applications

CARACTERISTIQUES

M13x1.25P
M13x1.5P
M15x1.5P
M17x1.5P
M20x1.5P
M22x1.5P

Taraudage : 1 pièce / taille
Bouchon de purgeur d'huile : 6 pièces / taille
Rondelle : 12 pièces / taille

Matériau de taraudage : SKS3
Matériau du bouchon de purgeur d'huile : 1015
Matériau rondelle : cuivre

MODE D'EMPLOI



1. Démontez la vis endommagée du purgeur d'huile.



2. Choisir le taraudage approprié
Ex. M12x1.5P trou --> M13x1.5P trou.
Travailler le taraudage pour élargir le trou.



3. Choisir une nouvelle vis.



4. Placer une rondelle sur le nouvel écrou du purgeur d'huile et le visser dans le trou taraudé.

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by mail sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.

Renew the diameter and replace a new oil drain plug.
Six popular sizes fit nearly all applications.

CHARACTERISTICS

M13x1.25P
M13x1.5P
M15x1.5P
M17x1.5P
M20x1.5P
M22x1.5P

TTap: 1 piece / size
Oil drain plug: 6 pieces / size
Washer: 12 pieces / size

Tap material: SKS3
Oil drain plug material:1015
Washer material: Copper

INSTRUCTIONS



1. Disassemble the damaged oil drain screw.



2. Choose a suitable tap.
Ex. M12 x 1.5P hole --> M13 x 1.5P tap.
Work the tap to enlarge the hole thread.



3. Choose a new screw



4. Place a washer on new oil drain nut and install the new one into renewed hole.



CLAS Equipements

83 chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

HU 2050

COFFRET REPARATION CARTERS D'HUILE AVEC BOUCHONS

OIL SUMP REPAIR KIT WITH PLUGS

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.