

OE 0164

SAUVEGARDEUR MEMOIRE OBDII
ALLUME CIGARE

MEMORY SAVER OBDII CIGARETTE LIGHTER



ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by mail sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.

UTILISATION

1. La prise type allume cigare 12V DC de l'appareil de sauvegarde de mémoire doit être correctement connectée à la source d'alimentation 12V du véhicule par le biais des bornes de batteries ou une prise allume cigare. Le voyant rouge sur la prise s'allume alors la connexion est correcte.
2. Dans le cas où le voyant ne s'allume pas, cela signifie que l'alimentation de la source ou une connexion de polarité est incorrecte.
3. Après contrôle du voyant rouge sur la prise allume cigare connectée, vous pouvez alimenter le véhicule avec la prise EBD2.
4. La prise allume cigare 12V DC de l'appareil de sauvegarde de mémoire contient un fusible de huit ampères. En cas de problème avec de l'appareil de sauvegarde de mémoire, vérifiez le fusible ou contactez votre vendeur/distributeur direct pour obtenir de l'aide.

USE

1. The 12V DC cigarette lighter type plug of the memory backup device must be properly connected to the vehicle's 12V power source through the battery terminals or a cigarette lighter socket. The red light on the socket will illuminate indicating that the connection is correct.
2. If the light does not illuminate, it means that the power source or connection polarity is incorrect.
3. After checking the red light on the connected cigarette lighter socket, you can power the vehicle with the EBD2 socket.
4. The 12V DC cigarette lighter socket of the memory backup device contains an eight-amp fuse. If there is a problem with the memory backup device, check the fuse or contact your dealer/distributor directly for assistance.



CLAS Equipements

ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22

Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OE 0164

SAUVEGARDEUR MEMOIRE OBDII ALLUME CIGARE

MEMORY SAVER OBDII CIGARETTE LIGHTER

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.