
Hydropneumatische krik 15-30-50T

Referentie : OH 5030N



Tekst van het artikel	Hydropneumatische krik 15-30-50T
Streepjescode	3700461496943
Product niet meer leverbaar	Drievoudige capaciteit: 15, 30 en 50 ton
Kenmerken	Specificaties: - overbelastingsbeveiliging - voorzien van een ventiel voor het regelen van de daalsnelheid voor extra veiligheid - 3 standen: 15-30-50T - lange T-vormige hendel om de krik gemakkelijk onder het voertuig te plaatsen - handgreep met 3 standen: 90-45-0°; metalen vergrendelingssysteem - min. hoogte: zonder verlengstukken 150 mm / met verlengstukken 270 mm - max. hoogte: zonder verlengstukken 312 mm / met verlengstukken 387 mm - lengte: 858 mm - breedte: 275 mm - behandelde zuiger voor hoge weerstand - verlengstukken: 45-75 mm - voedingsdruk: 9-12 bar - gewicht: 56 kg
Toewijzingen	Toepassingen: Vrachtwagen, aanhangwagen, bus, landbouwmachine, grondverzet.
Garantietermijn	2 jaar
Lengte	825 mm

Breedte	282 mm
Gewicht van het product	56 kg
Max. hoogte	302 mm
Min. hoogte	150 mm
Type krik	Hydropneumatisch
Max. capaciteit (T)	50 T
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Samenstelling van de stuklijst	1 x OH 5030-1 - Hydropneumatische krik 15-30-50T 1 x OH 5030-2 - Handgreep voor hydropneumatische krik 15-30-50T
Garantieprocedure	NEE
Video's: Een duwtje in de rug	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE

***Verkoopprijs excl. btw : € 1.990**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)