Verplaatsbare 1-koloms hefbrug 3T

Referentie : PE 1000



Tekst van het artikel Verplaatsbare 1-koloms hefbrug 3T

Streepjescode 3700461400803

Tekst

Geoptimaliseerd werk dankzij snelle hef- en daaltijden (+/- 45 seconden).
Eenvoudige bediening: omhoog en omlaag via de bedieningskast.
Maximale veiligheid: elektromagnetische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendelingen, zonder mechanische hendel, nooddaalsysteem bij stroomuitval.
Bijzonder geschikt voor spuit- en carrosseriewerkzaamheden, rem- en bandenservice.

Elektrohydraulische hefbrug met één kolom.
Flexibel in gebruik: gemakkelijk te manoeuvreren dankzij de verplaatsingsset, zonder bevestiging aan de vloer.
Werkcomfort: uitgerust met een oprit met een verlaagde doorgang van 100 mm voor het eenvoudig oprijden van het voertuig.
Neemt weinig ruimte in beslag: compact, ideaal voor kleine ruimtes.
Grote veelzijdigheid: diverse hefcapaciteiten dankzij de 4 tweedelige telescopische armen en verstelbare stempels.

Product niet meer leverbaar


Laadvermogen 3 ton
Compact

Kenmerken

Kenmerken:
- hefhoogte: 100-1810 mm
- stijg-/daaltijd: +/- 45 s

- elektrisch vermogen van de aandrijving: 2,2 kW/230 V/50 Hz
- fundering: dikte zonder vloerbedekking: 200 mm
- 4 telescopische armen
- verstelbare stootkussens met schroefdraad, 100-170 mm
- epoxyverf

Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	2200 W
Spanning	240 V
Gewicht van het product	770 kg
Max. capaciteit (T)	3 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Garantieprocedure	INTERVENTIE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)