Premium geïsoleerde multitang met dubbele tandheugel

Referentie : OE 0527



Tekst van het artikel Premium geïsoleerde multitang met dubbele tandheugel

Streepjescode 3700461407000

Inleiding Geïsoleerde multitang 1000 V.

Tekst Multifunctionele tang met zogenaamd ‘gestapeld scharnier’, geen risico op verstelling en verhoogt de betrouwbaarheid van de bekken.
Robuuste vorm, dankzij de gebogen kop en de slanke vorm, zorgt voor goede toegankelijkheid in krappe ruimtes.
Zelfvergrendelend op buizen en moeren voor veilig werken en energiebesparing.
Verchroomde afwerking voor een hoge corrosiebescherming dankzij een reeks van 5 baden.
Isolerende verstevigingen aan de uiteinden van de armen ter bescherming tegen stoten.
Ergonomisch ontwerp dat krachtige inspanning en veilig vastklemmen mogelijk maakt.
Beschermingsnok die beknelling voorkomt.

Er wordt een kleuronderscheid aangebracht tussen de twee isolatielagen om een visuele controle van het gehele gereedschap mogelijk te maken, teneinde het correcte gebruik ervan in een elektrische omgeving te bevestigen, zoals aanbevolen door UTE18-510 en de norm IEC 60900.
WANNEER DE ORANJE LAAG BESCHADIGD IS EN DE RODE LAAG ZICHTBAAR IS = GEVAAR.

- De dikte van de isolerende lagen wordt bepaald op basis van het gewicht van het gereedschap om een optimale weerstand te garanderen.

	- Het gereedschap is ontworpen om bestand te zijn tegen extreme temperaturen tussen -20 en +70 °C - Elk stuk gereedschap wordt getest bij 10.000 V wisselstroom en is goedgekeurd voor 1.000 V wisselstroom voor gebruik in laagspanningsnetten. - Naast de normatieve controles volgens IEC 60900 vinden er in elke productiefase meerdere controles plaats.
Product niet meer leverbaar	Veiligheid: slijtage-indicator Levenslange garantie
Kenmerken	Kenmerken: - norm: NF EN 60900 / IEC 60900 / NF ISO 8976 / NF ISO 5744 - hoogwaardig staal: chroom-vanadium - hardheid binnenkant bekken: 60 HRC - dubbele tandheugel: 7 standen - werkbereik: van 5 tot 36 mm - bekopening: 28 mm
Garantietermijn	voor het leven
Spanning	1000 V
Lengte	250 mm
Gewicht van het product	0,44 kg
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)