Premium geïsoleerde zijkniptang

Referentie : OE 0528



Tekst van het artikel	Premium geïsoleerde zijkniptang
Streepjescode	3700461407017
Inleiding	Geïsoleerde kniptang 1000 V.
Tekst	Deze tang is speciaal ontworpen voor gebruik op hybride en/of elektrische voertuigen. Om een optimaal gebruikscomfort te garanderen, is de isolatie rond het handvat van de tang zo dun mogelijk gehouden, terwijl toch een goede grip en een goede hechting met handschoenen gewaarborgd blijven. Dankzij de dubbele isolatielaag in twee verschillende kleuren is in één oogopslag te zien of de isolatie (oranje kleur) beschadigd is en daardoor onbruikbaar is geworden. Deze tang is elektrisch geïsoleerd, getest bij 10.000 V en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
Product niet meer leverbaar	Veiligheid: slijtage-indicator Levenslange garantie
Kenmerken	Kenmerken: - norm: NF EN 60900 / IEC 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5745 - hardheid snijkanten: 60 HRC - snijwijze: axiaal snijden - binnenkant bekken: geribbeld - snijcapaciteit: halfhard staaldraad 160 kg/mm²: Ø 1,6 mm - snijcapaciteit: hard staaldraad 200 kg/mm²: Ø 1,8 mm - hoogwaardig staal: chroom-vanadium - de dikte van de isolatielagen wordt bepaald op basis van het gewicht van het gereedschap om een optimale weerstand te garanderen.

	- de gereedschappen zijn ontworpen om extreme temperaturen tussen -20 en +70 °C te weerstaan - elk gereedschap wordt getest bij 10.000 V wisselstroom en is goedgekeurd voor 1.000 V wisselstroom voor gebruik op laagspanningsnetten. - meerdere controles in elke productiefase, naast de normcontroles volgens IEC 60900.
Advies	LET OP: - wanneer de tweede laag (rood) zichtbaar is, betekent dit dat de isolerende laag (oranje) beschadigd is = GEVAAR
Garantietermijn	voor het leven
Spanning	1000 V
Lengte	175 mm
Gewicht van het product	0,28 kg
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	EASY



***Verkoopprijs excl. btw : € 49**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)