Premium geïsoleerde universele tang

Referentie : OE 0529



Tekst van het artikel	Premium geïsoleerde universele tang
Streepjescode	3700461407154
Inleiding	Veelzijdige, geïsoleerde premiumtang (1000 V) (knijpen, buigen, knippen).
Tekst	Er wordt een kleuronderscheid gemaakt tussen de twee isolatielagen om een visuele controle van het gehele gereedschap mogelijk te maken, teneinde het correcte gebruik ervan in een elektrische omgeving te bevestigen, zoals aanbevolen door UTE18-510 en de norm IEC 60900. WANNEER DE ORANJE LAAG BESCHADIGD IS EN DE RODE LAAG ZICHTBAAR IS = GEVAAR. - De dikte van de isolerende lagen wordt bepaald op basis van het gewicht van het gereedschap om een optimale weerstand te garanderen. - Het gereedschap is ontworpen om bestand te zijn tegen extreme temperaturen tussen -20 en +70 °C - Elk stuk gereedschap wordt getest bij 10.000 V wisselstroom en is goedgekeurd voor 1.000 V wisselstroom voor gebruik in laagspanningsnetten. - Naast de normatieve controles volgens IEC 60900 vinden er in elke productiefase meerdere controles plaats.
Product niet meer leverbaar	Veiligheid: slijtage-indicator Levenslange garantie
Kenmerken	Kenmerken: - normen: NF EN 60900 / IEC 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5746

- Knipvermogen: halfhard staaldraad 160 kg/mm²: Ø 1,6 mm
- lengte: 185 mm
- inductiebehandeling van de snijkanten tijdens het smeden voor een lange levensduur van de bekken
- hardheid snijkanten: 60 HRC
- verchroomde afwerking voor een hoge corrosiebescherming dankzij een reeks van 5 baden
- geen speling in de as voor een perfecte uitlijning van de snijkanten, wat een optimale snijkwaliteit garandeert

Garantietermijn	voor het leven
Spanning	1000 V
Lengte	185 mm
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)