Mityvac 2.0-adapter

Referentie : AC 0814



Tekst van het artikel	Mityvac 2.0-adapter
Streepjescode	3700461408106
Inleiding	Gebruik de Mityvac-pomp in combinatie met de AC 0800 (digitale druktester)
Tekst	Met deze adapter, die in plaats van de manometer van uw Mityvac-pomp wordt geplaatst, bereikt u een elektronische nauwkeurigheid van 0,01 bar terwijl u met de Mityvac-pomp druk of onderdruk genereert. TOEPASSINGSVOORBEELD: - vacuümtest van de ontluchting van de AdBlue-tank - vacuümtest van de gasklep - vacuümtest van de leidingen van het vacuümpompnetwerk - vacuüm- of druktest van de dichtheid van de EGR- (evap), turbo- en wastegate-regelsystemen... - vacuüm- of druktest van sensoren (sensor uit de auto verwijderd: vergelijking van de resultaten tussen ons instrument en de OBD-bron)
Garantietermijn	2 jaar
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	EASY



***Verkoopprijs excl. btw : € 48**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)